

# 性价比好的中走丝线切割首选联高中走丝品牌

产品名称	性价比好的中走丝线切割首选联高中走丝品牌
公司名称	深圳市联高精密机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳公明镇楼村第一工业区
联系电话	0755-29929018 13923721196

## 产品详情

主要技术参数: (精密系列) "型号 规格 项目" h—cut—32f h—cut—40f h—cut—50f 工作台尺寸 (mm) 580 × 400 600 × 500 940 × 570 工作台行程 (mm) 320 × 400 400 × 500 500 × 630 最大切割厚度 (mm) 400 400 500 最大加工锥度  $\pm 3^\circ / 100$  最佳表面粗糙度 0.8um 切割钼丝范围 (mm) 0.1- 0.22(常用0.18) 最大切割速度 ( $\text{mm}^2/\text{min}$ ) 200 切割精度(mm)  $\pm 5\text{um}$ (15 × 15六角对边形,gr12,s = 40) 外型尺寸(mm) 1600 × 1000 × 1850 1800 × 1250 × 1950 2000 × 1400 × 2100 整机重量(kg) 1600 1900 2700 本系列主要特点:

- 1、采用台湾进口精密直线导轨及高级滚珠丝杆，配合高强度树脂砂铸件，保证机床精度。
- 2、采用联高自行研发的放电脉冲电源，高效低损。
- 3、切割加工结束，丝筒会自动停止在右边，方便上下钼丝。
- 4、切割完成后可选择自动切断全部电源。
- 5、可选择单向放电或双向放电，提高光洁度。
- 6、丝筒速度变频高速，速度可调方便上丝。
- 7、丝筒采用磁感应开关，无触点换向，提高使用寿命，降低噪音。
- 8、主轴自动升降功能，遥控器功能。
- 9、配备光栅电子尺，定位精度更为准确。

主要技术参数: (伺服系列) "型号 规格 项目" h—cut—32s h—cut—40s h—cut—50s 工作台尺寸 (mm) 580 × 400 600 × 500 940 × 570 工作台行程 (mm) 320 × 400 400 × 500 500 × 630 最大切割厚度 (mm) 400 400 500 最大加工锥度  $\pm 3^\circ / 100$  最佳表面粗糙度 0.8um 切割钼丝范围 (mm) 0.1- 0.22(常用0.18) 最大切割速度 ( $\text{mm}^2/\text{min}$ ) 200 切割精度(mm)  $\pm 5\text{um}$ (15 × 15六角对边形,gr12,s = 40) 外型尺寸(mm) 1600 × 1000 × 1850 1800 × 1250 × 1951 2000 × 1400 × 2100 整机重量(kg) 1600 1900 2700 本系列主要特点:

- 1、采用工业级控制电脑，整体性能稳定耐用。
- 2、日本安川交流伺服电机和丝杆直连，空走时速度更快、噪音更低。
- 3、具有螺距补偿功能，手控盒功能。
- 4、可选用电子手轮。