

# KTV包房隔音材料

产品名称	KTV包房隔音材料
公司名称	河南博福环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区文化路海龙电子城A座24-2
联系电话	0371-86166515 18039500607

## 产品详情

其实，我觉得一个ktv隔音要有好的效果，一定要做到设计精密，施工精细，工艺可靠。

装修业和高层建筑和发展促进对轻墙的使用。许多高层建筑中往往有很多公司、单位，他们各占一层或几层，这就决定了空间布局不可能按固定的模式设计，而采用轻墙的灵活性正好客观需要的多样性。同时，采用轻墙还可减轻建筑的自重。但轻墙的隔声性能差一直是推广轻墙的一大障碍。一般轻墙的平均隔声量约为30db，难以用做分户墙。而过去砖混结构的住宅分户墙大多为240mm厚的砖墙，其平均隔声量约为53db，住户一般是满意的。为了提高轻墙的隔声性能，可采取下面一些措施：

- 1.做成夹层结构。即用多孔弹性植物隔音材料密实。如两侧均为双层12mm厚的石膏板、钢龙骨、中空75mm并内填超细隔音棉的轻墙构造，其平均隔声量可达到49db，而其单位面积质量只有240mm厚砖墙的十分之一。
- 2.将空气间层的厚度增加到处5mm以上时，在大多数的频带内可以增加隔声量8—10db。如两侧均为75mm厚加气混凝土板、空中75mm的轻墙构造，其平均声量可达50db。用博福吸声材料填充空气间层，可使隔声量提高2—8db。
- 3.为了避免轻墙的吻合效应，可使各层材料的质量不等，以错开吻合谷。
- 4.轻墙的板缝密实程度对隔声有较大的影响。双层板应用错缝搭接，单板应抹灰或勾缝。如每面单板，勾缝与否可相差12—17db。轻墙两侧设置凹进去的电气开关盒、插座盒等时，两侧的设置位置应相互错开，周围的缝隙应填塞好。

业务电话：18039500607

技术支持：0371-86166515

官方网站：<http://www.bofuhb.com>

地址：郑州市文化路海龙电子城a座24-2