

# 防盗门闭门器安装方式 兴元建材

产品名称	防盗门闭门器安装方式 兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

闭门器是做什么的

闭门器也是五金建材中的一种，它是由金属弹簧和液压阻尼组合起来的一个装置，装在门扇的上部，当门打开后能通过压缩释放，自动把门关上，并且是可以保证门准确、及时的回到初始位置。闭门器的主要作用不仅仅在于能够让打开的门自行关闭，而且还可以对门和门框起到一个保护作用，而不会出现风吹等外界因素导致的猛烈撞击。

知识普及：防火门闭门器

生活中安全教育是很重要的，防火知识教育是关键，防火设施在日常的生活中很不容易引起人们的注意，但是防火设施的保护是非常重要的，防火门闭门器采用带面漆的成品门时，门框固定前应对门表面贴保护膜进行保护，防盗门闭门器安装方式，防止灰浆污染。

待墙面装修完成后，方可揭去保护膜。防火门面漆为后做时，应对装修后的墙面进行保护(可贴50mm宽纸条)。钢质门安装时应采取措施、防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。应注意的问题，门框固定不牢、松动：安装时应严格遵守工艺规程，保证连接件的数量，并根据墙体材质选用连接方式。框扇翘曲变形，闭合不严：防火门安装前，必须逐樘进行检查，如有翘曲变形活脱焊等现象，应予以更换;搬运时应轻搬轻放，运输堆放时应竖向放置。钢质门返锈：钢门窗安装前，应检查防锈;搬运、安装时应防止撞伤及擦脱表面漆膜;如有损坏，应及时补刷防锈漆后方可涂刷面漆。防火设施的保护是一个必须关注的安全问题。

## 内嵌式门顶闭门器

(1) 构造：内嵌式门顶弹簧是由安装在门扇上的液压缓冲弹簧和安装在门框上的滑道和滑块以及联杆等组成。由于内嵌式门顶闭门器是安装在门扇和门框的槽内，所以当门关闭时不影响门的外观。它适合于宾馆客房的门上。

(2) 原理：液压缓冲弹簧给联杆一个恢复力矩，使联杆向远离铰链的方向旋转，从而带动滑块在滑道内同时向远离铰链的方向移动，达到闭门的目的。滑道前端有一个临时锁定卡，当门扇打开到直角位置时，滑块移至接近铰链一侧，锁定卡卡入滑块前端的舌形槽内，使门临时锁定在这一位置上。

防盗门闭门器安装方式-兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州防火门在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。