

阳江拆除油罐 振信经验丰富 加油站拆除油罐方案

产品名称	阳江拆除油罐 振信经验丰富 加油站拆除油罐方案
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

产品详情

带放水管的排污孔由沿中心线一部分的DN600mm无缝钢管做成，设定在油罐底版下边，江苏省排污孔，外伸罐外一端有法兰盖，法兰盖上附属放水管。

平常可以从放水管清除底水，gsp带放水管排污孔，清扫油罐时，开启法兰盖，大型拆除油罐，从排污孔清扫出堆积于罐底的淤泥。排污孔放水管在油罐上的安装部位可依据加水和排污的便捷状况来明确，但与入孔的水准交角应不小于90°。

规格型号规格

DN

L

D

50

65

160

80

75

195

100

85

215

150

95

280

制做验收标准：按SY/T0525.4-93

正确拆除油罐操作规范:

1、施工人员须进行培训，方可进入现场。出入现场前佩戴安全帽并且不得通过危险区域。设立危险区标志，非现场操作

人员不得进入。

2、做好施工前准备，看环境是否存在不安全因素，并检查油罐。准备好灭火器材、避免在拆除时产生火花与油罐内气体燃爆

3、检查施工设备是否完善，如有破损，不得使用。检查电动工具是否有漏电现象。

4、油罐拆除前进行清洗，使用防爆风机对油罐内油气进行置换，除去油罐内可燃气体，加油站拆除油罐方案，再用泡沫罐内残留物。拆除时

用燃点检测仪检测罐内油气浓度，确保拆除安全。

5、油罐拆除进行清洗前需清出罐内油品。然后迅速打开油罐上面入孔、采光孔、测里孔等，拆掉阀门等保持通风。进行以上

操作时需避免撞击产生火花引起油气。

6、拆除时，在需拆除的罐内下一圈罐壁安装加固圈、焊吊耳、配吊杆、挂上手拉葫芦。先对罐壁与罐底板进行拆除切割，大型拆除油罐方案，

使罐壁与罐底板分离。然后切割罐顶栏杆及其附件。油罐拆除切割完后，阳江拆除油罐，注意清理好现场。

7、做好拆除切害防护工作:工作人员佩戴毛巾，手套、多层过滤的防尘口罩等劳保用品，防止切割火星灼伤皮肤。佩戴防

护眼镜，避免直视切害弧灼伤眼睛。

立柱式玻璃钢储罐、玻璃钢器皿应用领域：

玻璃钢器皿广泛运用于：化工厂、原油、造纸工业、食品类、电子、制药业、包装运送等行业。

能耐各种各样酸、碱、盐及的浸蚀。

立柱式玻璃钢储罐、玻璃钢器皿运用：

耐酸性贮罐（硫酸罐、盐酸罐、磷酸钙罐、罐、有机物罐、罐、罐等）

耐碱性贮罐

生理盐水贮罐、废水贮罐

食品级不锈钢玻璃钢储罐（玻璃钢食用醋储罐、玻璃钢食醋器皿、玻璃钢生抽容器、玻璃钢酱油储罐、玻璃钢纯水储罐、玻璃钢纯水器皿等）

玻璃钢/聚（FRP/PVC）、玻璃钢/聚（FRP/PP）复合型罐

选用E-galss高支撑力、多层面、多方位、多相切、包裹头、总体充气袋式盘绕法

达到物质及自然环境阻烯的必须

阳江拆除油罐-振信经验丰富-加油站拆除油罐方案由广州振信清洗有限公司提供。广州振信清洗有限公司位于广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振信油罐清洗在清洗、清理设备中享有良好的声誉。振信油罐清洗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振信油罐清洗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。