

双面彩钢风管 天津耐昂森供货稳定 双面彩钢风管厂家

产品名称	双面彩钢风管 天津耐昂森供货稳定 双面彩钢风管厂家
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

彩钢板如何清洗保养才更有效呢？

4、遇到搭接处间隙大于5mm——30mm，如果需要加强附着力，请再加用1层耐碱碱聚酯布;再过3小时涂刷第三遍防水胶漆;

5、脊瓦与屋面瓦棱板搭接波谷处可用泡沫堵头填塞防水胶漆两遍，双面彩钢风管，以防渗水泛水。

6、拉铆钉及自攻丝钉眼处可用毛刷粘防水胶漆直接涂盖钉眼四次，双面彩钢风管厂家，厚度约1.5mm左右，直径在 50mm左右，下一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。

双面彩钢风管的特性

双面彩钢风管是以聚氨酯泡沫为芯材，双面彩钢风管价格，其中一面复合抑菌涂层的铝箔，另一面复合各种色彩的彩钢板制成的复合夹芯板，加工制作而成的风管。

双面彩钢风管无漏风、无冷桥：相比铁皮风管咬口连接方式，该产品采用与板芯同源的聚氨酯发泡胶水粘接，所有的缝隙全部被聚氨酯泡沫充满，不可能发生漏风现象；

更多关于双面彩钢风管的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

双面彩钢风管的安装知识

双面彩钢风管阀门等部件要与彩钢风管同时组对一起吊装，调节阀等安装在便于操作位置，防火阀是系统安全装置，有水平、垂直、左、右式区别，安装时不可以弄错，为防止易熔片脱落，安装时需要小心，当安装在垂直气流风道中的防火阀时，易熔片一端必须向关闭方向倾斜5度。彩钢风管安装后水平度允许偏差3/1000，但总偏差要求不大于20毫米。垂直度的允许偏差2/1000。同样总偏差不允许大于20毫米，沿墙敷设时，操作管壁距墙距离为大于150mm。

双面彩钢风管-天津耐昂森供货稳定-双面彩钢风管厂家由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。耐昂森节能环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！