

# 乌鲁木齐县防腐沥青漆需要什么条件

产品名称	乌鲁木齐县防腐沥青漆需要什么条件
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:防腐 发货地:乌鲁木齐 优势:厂家直销
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

沥青防腐漆在施工和待干的过程要有良好的通风环境，还需保证有持续流通的新鲜空气，另外施工者应注意配戴相应防护用品，以免人体接触油漆或者吸入溶剂，并注意防火、安全。环氧煤沥青漆适用范围适用于性或部分浸于水下的钢结构、原油舱内部、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和内壁防腐；埋设水泥结构、煤气柜内壁、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、冷却水塔内壁、供水、供气管道、石油管道等的防腐处理。防腐沥青漆的特性及用途介绍1、使涂层的耐候性、保光性优，保色性好。2、防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性优异。3、装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目。4、施工方便，常温固化。涂层既可在5~40条件下固化成膜，也可在60~80条件下烘烤30分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。防腐沥青漆使用方法：1、底材处理上，要求底材打磨平整光滑、没有明显毛刺突起或是凹凸面、无棱角焊瘤。2、施工时要注意天气情况，避开雨雪或是大风天气。空气中湿度过高会影响漆膜的干燥速度，导致漆膜不干等问题。而温度也要在5~35之间，过高的气温会导致漆膜干燥过快，过低则会导致漆膜不干。3、为了起到较好的防水效果，可以在底漆施工后加入一层玻璃布。玻璃布的厚度为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为12×10根/cm<sup>2</sup>或12×12根/cm<sup>2</sup>规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用。4、对于埋地管道的防腐，一般采用厚涂型环氧煤沥青底漆，然后配以厚涂型环氧煤沥青面漆。沥青漆的防腐年限较好。环氧沥青漆施工参考：1、环氧沥青漆涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以漆膜的附着力。注：涂层达到规定厚度，需要经常温干燥2天以后才能使用。2、环氧沥青漆施工时，根据施工需要（如刷涂、喷涂）可用稀释剂稀释。3、环氧沥青漆施工时要排风以防中毒，施工现场严防明火，以防火灾。4、环氧沥青漆有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。我们将秉承“服务以人为本”的宗旨，产品投放市场依“向质量求生存”为公司实现“深化市场，深入用户”的经营理念为指导原则为您提供完善的供应链保障。youxiu的人才队伍，打造专业化服务水准！