

北京考场专用手机信号隔离器

产品名称	北京考场专用手机信号隔离器
公司名称	北京神州明达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村E世界A座1136室
联系电话	86-01059035307/59035309 13269101234

产品详情

一、功能特点：

*有效隔离cdma（中国联通）、gsm（中国移动、中国联通）、scdma（网通大灵通）、dcs（1800mhz）、pcs（1900mhz）、phs（电信小灵通）(3g)的所有手机信号

*仅隔离手机信号，不影响其他电子设备正常工作

*仅隔离考场内手机信号，对考场外手机没有隔离，更不会隔离到基站

*绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响

*操作简单，插电即可自动运行

*缓启动电路设计，有效避免开机时出现打火现象

*选用日立高性能集成电路和贴片元件，采用进口全自动贴片机和回流焊机加工、流水线生产，质量、性能稳定，返修率不超过2%

*低电压、低电流、保障长时间连续稳定工作，采用含油轴承风扇散热，无噪音

*电源外置、避免电源内置造成发热量过大而影响隔离器使用寿命和隔离效果，如出现电源适配器出现故障不需要整机发回，直接更换适配器即可

二、技术指标：

*有效隔离范围：半径25米（距离基站200米以外）

*四通道发射，不影响基站上行信号。

*发射频率范围：

(1) 869—960mhz (2) 1805—1920mhz (3) 2010-2025mhz (4) 2110-2145mhz

*隔离频段：cdma800、gsm900、scdma1800、dcs1800、pcs1900、phs1900、td-scdma2010-2025、cdma2000 2110-2125、wcdma 2130-2145

*发射功率：1w

*缓启动时间：4秒

*完成隔离时间：35秒

*环境温度：-20—+55 °c

*相对湿度：35-85%

*电源适配器：输入ac160-240v 50/60 hz

*机身尺寸：215mm*140mm*75mm

*净重：1.3kg

产品的优点：

1.天线内置（必须具有一定增益的正规天线厂家生产的天线，不可用电缆线自行截取的天线，以免造成频率飘逸影响基站上行）

2.朔料外壳带散热风扇散热保证长时间开机不衰减（噪音尽量小）

3.电源外置（内置电源在机壳内发热量很大，影响主机使用效率和寿命）

4.四通道发射，870-960mhz 1805-1920mhz 2010-2025mhz 2110-2145mhz
（3g的3个通信信道不能用一路发射隔离）

产品优势：北京唯一一家生产企业，手机信号隔离器系列产品，售后三年 一年包换三年保修。3天内可退。真正做到售后服务及时、放心企业。产品质量上乘，隔离功率、效果稳定。

北京神州明达高科技有限公司 北京海淀区区中关村e世界a座1136室 联系人夏女士
电话：18612242487 网址：www.szmid.com.cn

