

干燥箱，恒温箱

产品名称	干燥箱，恒温箱
公司名称	美亦丰试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇菩山工业区
联系电话	020 - 84868859

产品详情

产品用途：

该产品适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。

产品特点：

箱体内胆采用不锈钢镜面板制作而成，箱体外胆采优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

设有大面积钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况之用。

控制系统：采用智能型温度控制器。具有定时功能。温度恢复时间快。

符合标准：jb/t5520-91

型号 工作室尺寸（mm）

d × w × h 340 × 320 × 320 420 × 395 × 350 450 × 400 × 450 550 × 450 × 550 600 × 500 × 750 性能指标

温度范围 rt + 10 ~ 250、300、400 控制精度 ±1%（满量程）恒温波动度 ±1

温度分辨率 0.1 控制系统 控制器

led数显p、i、d+s、s、r.微电脑集成控制器/lcd可程式中文控制器/lcd可程式触摸屏 加热系统

全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 定时范围 1 ~ 9999min 循环系统

耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护

进（出）风量功能 手动调节旋钮 电源电压 ac220v 50hz ac380v 50hz

注：1、以上数据均在环境温度（qt）25 .工作室无负载条件下测得

2、本技术信息如有变动恕不另行通知

特殊规格可依客户要求定制