

ZQS30-2.5风煤钻

产品名称	ZQS30-2.5风煤钻
公司名称	济宁恒旺工矿设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2530678

产品详情

zqs30/2.5风煤钻 风动煤电钻

厂家：壹伍伍陆叁肆玖壹玖伍捌

厂家联系电话：15563491958

风煤钻最新报价，风钻优势，风动煤电钻

zqs30/2.5风煤钻型号，zqs30/2.5风煤钻厂家，zqs30/2.5风煤钻使用，恒旺zqs30/2.5风煤钻原理风煤钻又称风动煤电钻，主要用于矿井，建筑，隧道等对煤层及软岩石进行钻孔。现在在矿山已逐渐代替煤电钻。配用的钻杆为煤钻杆和麻花钻杆，可配用气腿使用。重量轻，使用比煤电钻方便。

气动煤钻在煤矿及建筑工程中，对煤层、软质砂岩、页岩等进行钻孔时使用的手持与气腿两用回转气动煤钻，湿式钻孔与干式钻孔均可使用。钻孔范围为35-45mm

zqs-30/2.5型气动煤钻，可手持钻孔，也可安装ft100型气腿成为气腿式煤钻，该机以压缩空气为动力，具有行星齿轮减速机构，扭矩大、安全防爆、操作方便、便于维修等特点，特别适用于易燃易爆、潮湿等不良工作环境中。

性能参数 数值

额定压力mpa 0.4 0.5 0.63

额定转矩n.m 35 40 45

额定转速r/min 720 760 820 额定功率kw 2.5 3.0 3.5

耗气量m³/min 1.8 3.0 4.0 最大负荷转矩n.m 43 50 53

启动转矩n.m 45 53 56 失速转矩n.m 50 58 62

空载转速r/min 1600 1700 1800 1/2空载转速r/min 800 850 900

1/2空载转速转矩r/min 30 35 40 噪声 声功率级dba <112

声压级dba <95 钻机重量kg 10.2

宽*高*厚mm 330*260*200 进气管直径mm 16

热忱欢迎国内外各界新老朋友前来洽谈贸易，共创大业，共铸辉煌。

电话： 0537-2530678

传真： 0537-2530678

手机： 15563491958

qq: 2505236685

联系人： 陈经理

邮箱： 2505236685@qq.com

网址： <http://www.hengwanggk.com>

山东济宁恒旺工矿设备有限公司