

高温恒温箱，高温试验箱，高温箱

产品名称	高温恒温箱，高温试验箱，高温箱
公司名称	美亦丰试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇菩山工业区
联系电话	020 - 84868859

产品详情

产品用途：

该产品用于对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。

产品特点：

箱体采用优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

资料及试验条件输入后，控制器具有锁定功能，避免人为触摸而改变温度值。

具有p.i.d自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为精确稳定。

可选配打印机。

符合标准：gb/t2423.1-2001等

型号 工作室尺寸（mm）

d×w×h 450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000

性能指标 温度范围 rt+3 ~250、300、400 控制精度 ±1%（满量程） 恒温波动度 ±1 温度分辨率 0.1 控制系统 控制器

led数显p、i、d+s、s、r.微电脑集成控制器/lcd可程式中文控制器/lcd可程式触摸屏 加热系统 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 定时范围 1~9999min 循环系统

耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护

进（出）风量功能 手动调节旋钮 电源电压 ac220v 50hz ac380v 50hz

注：1、以上数据均在环境温度（qt)25 .工作室无负载条件下测得

2、本技术信息如有变动恕不另行通知

特殊规格可依客户要求定制