

深圳移动套缸式升降机，GTTY单梯防转式升降平台

产品名称	深圳移动套缸式升降机，GTTY单梯防转式升降平台
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	39998.00/件
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTTY-8A 载重:200KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳移动套缸式升降机，GTTY单梯防转式升降平台套缸式升降机被广泛用于工矿车间、高大厅堂、仓库、车站、广场等高空作业。整机由平台、伸缩油缸、单梯式或双梯式防转机构、底盘油箱、支腿、行走轮等组成。该机定型规格有4米-30米，为多级液压套缸直立上升，高强度的缸体材料和良好的机械性能，使升降作业具备更高的稳定性。在同类产品中外型美观、操作方便、轻巧灵活重量轻、晃动小等优点。尤其高度在14米以上规格具有独特的技术、质量和安全保障，具有其它同类产品所不能相比的优势。

平台有伸缩油缸直接顶升，当启动电机时，有电机带动齿轮泵供油，油液经单向阀及电磁通道输入油缸，伸缩油缸则逐节上升，当平台升到大高度时系统压力也就达到了额定工作压力，此时有溢油阀卸荷，油压保持在恒定的工作压力，停机后单向阀保压，平台便停留在大的工作位置，平台可根据现场的作业高度在大高度以下任意位置停留。

平台下降靠自重将油液经电磁阀换向阀压入油箱。当接通电磁阀换向阀时，伸缩油缸便逐节下降，也可在下降过程中的人以高度切断电磁换向阀，使其停止下降。

固定式套缸升降机：是将套缸式升降机底座固定在地坑里，主要用于舞台升降，其功能与常规套缸式升降机相同。

深圳移动套缸式升降机，GTTY单梯防转式升降平台产品参数；

操作规范:

1. 配置经过专门培训，考试合格，持证上岗的操作人员。

2. 操作人员按照机械设备的保养规定，在执行各项检查和保养后方可启动升降平台，工作前应检查平台车的工作范围，清除妨碍平台车回转及行走的障碍物。

3. 支撑是高空作业平台操作的一项重要准备工作，应选择平整的地面，如地基松软或起伏不平，用枕木垫实后，才可进行工作。

4. 高空作业平台一般应先起下臂，再起中臂，后起上臂。在升降平台回转操作过程中，在下臂起升高度后方可进行回转，回转应缓慢，同时注意剪臂及平台对各设备的距离是否满足需要。

5. 工作平台上的操作人员应佩带保护带，在带电区域工作时，应将车体按规定进行接地，升降平台登高作业应由工作负责人进行指挥，负责人应按照GB5082标准规定信号与升降平台操作工进行联系。发出的信号清楚、准确。

6. 平台作业前，工作负责人应向操作人员，进行技术和交待，内容应包括：工作内容及要求；注意事项及危险点；人员分工情况及责任范围。工作负责人除要对车况和操作人员进行检查以外，还要负责查看地形环境、起降是否符合技术措施的要求或事先制定的工作方案，如有出入，则应制定出相应的措施后方可开始工作。