

恒温恒湿机，高低温（交变）试验箱，冷热冲击试验机

产品名称	恒温恒湿机，高低温（交变）试验箱，冷热冲击试验机
公司名称	美亦丰试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇菩山工业区
联系电话	020 - 84868859

产品详情

型号 mf-thc80b/mf-thc100b/mf-thc120b/mf-thc150b/mf-thc225b等

内箱尺寸：400（w）×500（h）×400（d）mm 等（可按指定尺寸订制）

温度范围 +150 ~ -70 、 -60 、 -40 、 -30 、 -20 、 0

湿度范围 25% ~ 98%rh

温度波动度 ± 2

温度均匀度 ± 2

湿度波动度 $\pm 1\%rh$

湿度均匀度 $\pm 3\%rh$

内箱材质 sus#304耐热耐寒不锈钢板

外箱材质 sus#304耐热耐寒不锈钢板

保温材质 高密度玻璃棉及高强度pu发泡硬质材料

控制系统 智能触摸屏微电脑温度控制器（韩国或台湾产触摸屏）

制冷系统 法国泰康密封省电型高效率压缩机，波浪状鳍片型强迫送风冷凝器,原装进口电磁阀，干燥过滤器，膨胀阀等冷冻组件

制热系统 u-type鳍片式高速电热管

送风循环系统及排水系统：多翼离心式循环风扇，排水系统采用回涡形排水口及ultra trap沉积装置。

安全保护系统：无熔丝保护开关，超温保护装置，压缩机过载保护装置。

附属设备：双层耐温之高张性迫紧（packing）

可调式活动层架二只

外接用测试孔一只

广角投射照明灯设备

多层真空玻璃视窗