

# 文登液压系统批发 加煤液压系统批发 威海力建

产品名称	文登液压系统批发 加煤液压系统批发 威海力建
公司名称	威海力建冶金液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭孙家滩工业园
联系电话	13806306810 13806306810

## 产品详情

### 液压系统批发在设计和加工时应该注意什么问题

在设计和加工环节中要充分考虑影响泄漏的重要因素密封沟槽的设计和加工。美国汽车行业工程师协会(SAE)推荐以下两种防止油口漏油的解决办法。

SAE直螺纹“O”形圈油口：密封靠“O”形圈，连接靠直螺纹；

SAE4螺栓法兰：适用于较大油口。

另外，密封件的选择也是非常重要的，密封表面的粗糙度通常静密封表为Ra3.2~Ra1.6，动密封表面为Ra0.8~Ra0.4。如果不在开始多方面考虑泄漏的影响因素，将会给以后的生产中带来无法估量的损失。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

### 手柄系列非标液压系统性能特点

- 1、手柄系列非标液压系统可采用电气控制方式控制，可通过按钮或遥控手柄，操作简单，方便灵活，可根据用户需要选用德国进口施耐德电气控制元件。
- 2、电机方面，我们统一配置符合出口标准的品牌电机，性能稳定。
- 3、采用油电分离式一体油箱，外观为喷塑工艺、节省空间，坚固耐用。
- 4、电磁换向阀灵敏可靠，加煤液压系统批发，统一采用北京华德的产品，也可根据用户需要采用进口器件。

上述图片仅供参考，文登液压系统批发，详细产品详情请咨询我们，加煤液压系统批发，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

拆卸液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔、液压油管等部位，平台液压系统批发，造成系统油道暴露时要避开扬尘，拆卸部位要先清洁后才能打开。如拆卸液压油箱加油盖时，先除去油箱盖四周的泥土，拧油箱盖后，清除残留在接合部位的杂物（不能用水冲洗以免水渗入油箱），确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦拭材料和铁锤时，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的铁锤。液压元件、液压胶管要认真清洗，用高压风吹干后组装。选用包装完好的滤芯（内包装损坏，虽然滤芯完好，也可能不洁）。换油时同时清洗滤清器，安装滤芯前应用擦拭材料认真清洁滤清器壳内底部污物。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

文登液压系统批发-加煤液压系统批发-威海力建(推荐商家)由威海力建液压设备厂提供。威海力建液压设备厂是从事“液压缸,油缸,液压系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李建波。