

# 福州接缝王 接缝王价格 福建福州接缝王供应

产品名称	福州接缝王 接缝王价格 福建福州接缝王供应
公司名称	福州三能建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市南方化工城2座230
联系电话	86-059188818582 13313979907

## 产品详情

福州接缝王 接缝王价格 福建福州接缝王供应 三能(福州)建材有限公司是澳大利亚三能国际集团有限公司在中国投资设立的独资企业。该公司是澳大利亚三能国际集团有限公司旗下系列产品在大中国地区制造、营销和服务机构之一。三能依托卓越的澳洲先进技术品质，良好的信誉创新理念，公司现已发展成为一家权威开发的高科技企业。三能人始终以客户价值取向和需求为核心，以向客户传递环保价值和创新发展理念为责任，秉承“诚信、环保、创新、高效”的企业宗旨，致力于“健康环保家装，三能一路领先”的企业口号，并拥有液体麻布、水性封闭液、接霸接缝王、壁虎、生态白胶、防水等多个在国内外市场上具有较高知名度和竞争力的品牌产品。 注意事项

- 1、在接缝处如缝隙太小，在施工前应把缝隙切为v型槽再进行批刮接缝专家。
- 2、在施工前装饰板材如杉木板、硅酸钙板、石膏板以及其他接缝时，应把缝隙内侧及表面油污及疏松物清理干净，并使用接缝专家来回批刮，直到板材与本产品完全融合方可。
- 3、被粘接物基材须干燥、无松动、无油污。在接缝处板面批刮接缝专家的厚度不得少于1mm，否则易引起涂层开裂，批刮接缝专家最佳厚度应在批刮腻子的厚度以内。
- 4、在施工中发现不明粘接材质物体，请先做试验再进行施工。
- 5、开桶盖后未调配的接缝专家须在25-40分钟内用完，否则会产生结块硬化。本产品实干后方可批墙腻子，以防渗色、开裂。
- 6、严格按照配比搅拌均匀，避免引起接缝专家起到反应而造成开裂变黄。
- 7、使用美智包装内的产品，切勿加入其它产品的溶剂型添加剂，否则会产生接缝处变色、开裂等工程质量问题。
- 8、在常温5摄氏度以下38摄氏度以上请勿施工，否则会出现质量问题。