

测试中心实验室污水处理设备报价

产品名称	测试中心实验室污水处理设备报价
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

测试中心实验室污水处理设备报价

设备工艺：

主要处理手段是采用较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法，水质参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5平均200mg/l，出水BOD5按20mg/l设计。共有六部分组成；（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）污泥池（6）风机房，风机。

地理式一体化废水处理设备优点：

- 1.设备埋于地表下，可以减少占地面积。上面可以进行绿化，环境美观。
- 2.整个设备自动运行，不需要专人值守，只需定期检查维护。
- 3.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
- 4.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。

对环境适应性强，冬天防冻、夏天防洪。北方需要埋入较深，并做保温处理。

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的规定：

医疗机构废水

指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便废水。当医疗机构其他污水与上述废水混合排出时一律视为医疗机构废水。

为保证医院废水处理达标排放，程度降低废水处理站的风险，根据《医院废水处理设计规范》要求，医院废水应做到如下要求：

1、医院病区与非病区废水应分流，严格控制和分离医院废水和污物，不得将医院产生污物随意弃置排入废水系统。

2、医院的各种特殊排水，应单独收集，分别采取不同的预处理措施后排入医院废水处理系统。

检验实验室废水处理设备

1、出水水质标准

出水水质符合以下标准的排放要求

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)

《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)

实验室废水排放到收集池，收集池中的水位达到设定的水位后，系统会自动启动，开始处理。用泵将水打入酸碱调节池调节pH值，然后投氯消毒，再用臭氧氧化降解，去除有机污染的颜色和气味，然后投入多功能处理系统，去除气味、颜色和残留的有机物、重金属、无机盐等。，然后通过新的膜过滤装置去除溶解的有机物和残留污染物，再通过紫外线消毒去除微生物，从而确保出水水质符合排放标准。