美国CPI螺杆机冷冻机油CP-4600-68

产品名称	美国CPI螺杆机冷冻机油CP-4600-68
公司名称	北京尚成运科技有限公司
价格	15000.00/桶
规格参数	
公司地址	北京市丰台区东铁营五间楼10号五岳大厦
联系电话	13716829300 18611125418

产品详情

cp-4600-68(oem)

氨（r-717）的冷冻机专用全合成pao冷冻压缩机油

产品描述

cp-4600 系列是专业调制聚α烯烃（pao）合成冷冻油。它可改善在高温及低温下的润滑情况，减低挥发性，良好的化学惰性及水解稳定性。并且与矿物油有良好的相溶性，而且可以走到更低的温度，例如：-60°C至-70°C。并为以下压缩机制造厂的低温氨制冷压缩机所贴牌、初装、指定或推荐：

格拉索（gea grasso）, 约克（york），丹麦约克（sabroe），飞力（frick），吉优（fes），麦克维尔（mcquay）, 西亚特（ciat）, 普莱克斯 (praxair)，林德 (linde) , 梅塞尔（messer），法液空 (air liquide)，日本前川(mycom) , 比泽尔（bitzer），豪顿华（howden），cimco , apv (baker)，维尔特（vilter），toromont -------- 等等。

cp-4600系列（典型物性如下）是一种长寿命润滑油，尤其是在油浸式螺杆压缩机。

cp-4600-68常被建议为冷冻机上的服务，乃是因其在低温下优越的产品特性。此产品不含腊，且在冷冻生产线上具有低的倾点及凝絮点。即使在制冷剂的稀释下，cp-4600-68具有高的油膜强度，可以提供良好的润滑。

typical properties**	32	46	68	100	150
viscosity @ 40 ° c, cst, astm d445	31.4	46.9	68.5	100.3	147.7
viscosity @ 100 ° c, cst	6.0	7.9	10.4	13.7	18.2
viscosity @ 100°F	34.3	51.5	75.7	111.4	164.8
viscosity @210°F	6.1	8.13	10.7	14.1	18.7
viscosity index astm d2270	140	139	140	138	138
density, 1b/gal, 60°F	6.88	6.91	6.96	6.99	7.04
pour point °F(°C) astm d97	-87(-66)	-76(-60)	-60(-51)	-55(-52)	-49(-45)
flash point, c.o.c °F(°C) astm d92	464(240)	475(246)	480(248)	510(265)	530(277)
fire point, c.o.c °F(°C) astm d92	514(268)	525(273)	530(276)	560(293)	580(304)
specific gravity, astm d1298	0.826	0.829	0.835	0.839	0.845

包装：55加仑(208公升)、5加仑(18.9公升)