

# 封尾机钢字头 钢字头 瑞丰钢字多年雕刻经验

产品名称	封尾机钢字头 钢字头 瑞丰钢字多年雕刻经验
公司名称	齐河瑞丰钢字雕刻有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	0534-5678901
联系电话	15621202528 15621202528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：齐河瑞丰钢字雕刻有限公司

因为45号钢淬透性低，故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后，应该淬透，但不是冷透，如果工件在盐水中冷透，就有可能使工件开裂，封尾机钢字头，这是因为当工件冷却到180 左右时，打码机用钢字头，奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此，当淬火工件快冷到该温度区域，就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握，须凭经验操作，当水中的工件抖动停止，即可出水空冷（如能油冷更好）。另外，铝塑包装机用钢字头，工件入水宜动不宜静，应按照工件的几何形状，作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件，导致硬度不均匀，应力不均匀而使工件变形大，甚至开裂。

### 低应力钢字的用途

低应力钢字：主要应用在船舶行业，石油机械企业，钢字头，以及很多厂家用的压力容器钢印，其作用是能够对产品产生的应力减少到。检验铁塔刚字主要是检验员所来作为标识用的钢印、比如探伤钢印，这种钢印一般是需要按企业的技术要求来生产制作的。就是指圆型的花纹、图案、字、码滚印钢印等。

齐河瑞丰钢字雕刻有限公司欢迎您的垂电咨询！

Cr12MoV钢材有高淬透性，截面为300~400mm以下者可以完全淬透，在300~400mm时仍可保持良好硬度和耐磨性，韧性较Cr12钢高，淬火时体积变化。可用来制造断面较大、形状复杂、经受较大冲击负荷的各种模具和工具。例如，形状复杂的冲孔凹模、复杂模具上的镶块、钢板深拉深模、拉丝模、螺纹搓丝板、冷挤压模、冷切剪刀、圆锯、标准刀具、量具等。Cr12MoV钢是低合金莱氏体钢。其碳含量比Cr12钢低很多，且加入了钼、钒元素，使钢的热加工性能、冲击韧度和碳化物分布都得到了明显改善。该钢具有较好的耐磨性、淬透性、淬硬性、强韧性、热稳定性、抗压强度，以及微变形、综合性能优良和广泛的适应性。受热软化温度为520℃。截面尺寸在4mm以下可以完全淬透，该钢的耐磨性比低合金工具钢3~4倍，淬硬深度：油淬200~300mm。

封尾机钢字头-钢字头-瑞丰钢字多年雕刻经验由齐河瑞丰钢字雕刻有限公司提供。齐河瑞丰钢字雕刻有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！