

# 隔音屏障施工 鼎坤隔音

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 隔音屏障施工 鼎坤隔音          |
| 公司名称 | 武汉鼎坤建材有限公司           |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号 |
| 联系电话 | 15337262300          |

## 产品详情

武汉鼎坤环保，屏障：主要用于高速公路、高架城市道路、铁路和其它噪声源的隔声降噪。分为纯隔声的反射型声屏障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效。声屏障是为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在铁路和公路侧旁的墙式构造物。老人家睡眠不好，怕楼上的脚步声，新房楼上装的是木地板，如果是复合地板的话，我会商量由我出钱，在地板下垫一层隔音毡。。声屏障是隔音墙的一种也称为隔音墙。在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显著的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。分为交通隔声屏障、设备噪音衰减隔声屏障、工业厂界隔音屏障。

做好以上几点，高速公路声屏障的寿命根本能够运用15年。当然，仍是需求工人的定时检查和维护，发现问题及时处置。

高速声屏障板材厚度通常在0.8--1.0mm之间，也可根据需求客户进行出产。

高速声屏障制品厚度通常在4-10cm。

高速声屏障宽度多数是40cm（可根据需求出产）。

高速声屏障长度可按需求进行加工出产。

高速声屏障在制形成型后通常还要进行表面处置，处置方法为高压静电喷涂，喷涂色彩多种多样，选择性规模很广。

本公司可根据用户供给高速声屏障的原料、孔距、板厚、摆放方法、孔径、附近留边尺寸、冲孔区尺寸、进行出产。并可进行金属板卷筒、整平、折弯、焊成型、剪切、包边。[www.90gogo.com](http://www.90gogo.com)

高铁由于噪音较大，通常都会在铁路旁安装声屏障，那么在高铁安装声屏障需要注意哪些问题呢？

- 1、高铁声屏障在使用数年后，需要维护和更换一小部分高铁声屏障，但由于更换通常发生在交通运营期间，因此在更换施工时安全措施尤为重要。例如，为了替换公路路段上的道路隔音材料，需要制定完整的施工安全计划。施工现场应尽量避免车道，距离起点至少200米，设置施工护栏和警告标志，以及道路施工所需的所有其他警告标志，施工人员必须穿着带反光标志的衣服等，并派专人清洁车辆，尽量避免夜间施工。
- 2、高铁声屏障隔音材料的性能要求主要要求吸音隔音板的隔音性能，物理性能和外观。
- 3、，高铁声屏障的隔音性能要求隔音屏障的隔音功能的隔音能力应大于30 dB，高铁声屏障的隔音降噪系数要求应该大于0.8。
- 4、高铁声屏障的物理性能要求，隔音屏障施工，高铁声屏障材料应具有防腐，防水，防老化，防尘，防火等特点。
- 5、高铁声屏障的外观，音障的颜色要求，清晰美观，能抵御各种气候条件，确保行车安全，并尽量与周围景观协调。复合板采用现场刷涂工艺，钢结构与面板颜色协调。

隔音屏障施工-鼎坤隔音(推荐商家)由武汉鼎坤建材有限公司提供。“轻质隔断墙系列,隔音墙系列,隔音房系列,吊顶系列,环氧地坪系”选择武汉鼎坤建材有限公司，公司位于：武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号，多年来，鼎坤隔音坚持为客户提供好的服务，联系人：赵总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎坤隔音期待成为您的长期合作伙伴！