

桥梁钢筋网生产厂家 淄博钢筋网生产厂家 正大金属筛网诚信商家

产品名称	桥梁钢筋网生产厂家 淄博钢筋网生产厂家 正大金属筛网诚信商家
公司名称	济南正大金属筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市原济南油漆厂魏家庄1号
联系电话	15275188889 15275188889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南正大金属筛网制造有限公司

钢丝网由低碳钢丝、不锈钢丝、冷轧带肋钢筋或冷轧圆钢等原材料制成。将钢丝网焊接在一起形成钢丝网，所有交叉焊接点的距离相同，基本上没有误差，一个错误就会影响钢丝网的质量。

什么会影响钢筋网的防锈功能？钢筋网的特点是可焊性强、预应力强、腐蚀性强、有效化等。钢筋网的特性大大提高了建筑工程的质量，缩短了工期，节约了钢材的使用，降低了施工成本，提高了效率。

钢筋网片的焊接网结构为Crb550冷轧带肋钢筋或crb510冷拔钢筋，条件是钢筋进行焊接时焊接网与相同数据类型钢筋焊接，不能通过穿插焊接。一般使用情况下同一方积极向上的钢筋直径和间距问题以及工作长度具有相同，建筑施工钢筋网生产厂家，但是企业由于我国焊接格栅的形状和规格有的学生会有很多不一样的需求，所以，两个方向上的钢筋间距和直径可能会影响有所了解不同。

钢筋网片一般采用CRB550级冷轧带肋钢筋或GB1499规则商标的热轧带肋钢筋。钢筋网片直径为4-14mm，其间可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，桥梁钢筋网生产厂家，焊接网长度不宜超过12m，桥梁钢筋网生产厂家，宽度不宜超过3.4m。焊接网制作方向的钢筋(或称纵筋)距离宜为100、150、200mm，淄博钢筋网生产厂家，另一方向的钢筋距离一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。

当焊接网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。焊接网焊点的抗剪力(单位为N)应不小于150与较粗钢筋公称横截面积(单位为 mm^2)的乘积。

钢筋网所使用的钢筋原材料进场检验符合GB2001验收标准第7-3.1条的质量规范规定，钢筋网所使用的钢筋的品种规格性能等应符合设计要求和、行业有关技术标准的规定，
检验数量:施工单位、监理单位全部检查。钢筋网的制作应符合设计要求。质量检验数量:施工单位全部检查:监理单位按施工单位抽检次数的10%的进行见证检验，但至少一次，钢筋网的网格间压查距离应符合设计要求，网格尺寸允许偏差为一厘米上下误差，检验数量:施工单位每批量检验一捆，随机抽样20片，质量检验方法:尺量。钢筋网搭接长度应为1-2个网孔，根据网孔大小来定，孔大压一个就行，小孔多压点也行。允许偏差为五毫米上下，
检验数量:施工单位每批检验一次，随机抽样一捆（20片）。桥梁钢筋网生产厂家-淄博钢筋网生产厂家-正大金属筛网诚信商家由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大金属筛网制造有限公司在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南正大一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。