

库底溜槽 塔底溜槽 智天密封喂料器

产品名称	库底溜槽 塔底溜槽 智天密封喂料器
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

空气输送斜槽工作原理塔底溜槽库底溜槽

空气输送斜槽利用气流沿管路输送散粒物料的装置。有吸送式、压送式和混合式三种。其工作原理是利用气流的动能使散粒物料呈悬浮状态随气流沿管道输送：

吸送式。抽风机启动后，整个系统呈一定的真空度，在压差作用下空气流使物料进入吸嘴，库底溜槽，并沿输料管送至卸料处的分离器内，物料从空气流中分离后由分离器底卸出，气流经除尘器净化后再经消声器排入大气。优点是供料简单，风送塔底溜槽，能从数处同时吸取物料。但输送距离短，生产率低。密封性要求高。

压送式。鼓风机将空气压入输送管，物料从供料器供入，空气和物料的混合物沿输料管被压送至卸料处，物料经分离器后卸出，空气经除尘器净化后排入大气。特点与吸送式相反，可同时将物料输送到几处，输送距离较长，500塔底溜槽，生产率较高，但结构复杂。

混合式。为上述两种形式的组合。

XZ空气斜槽输送机塔底溜槽库底溜槽

由于空气斜槽在输送物料中没有传动的零件与它同功用的胶带输送机、螺旋输送机、埋刮板输送机相比较具有磨损少、易维护、耗电少、用材省、无噪音、密闭好、构造简单、操作、同时易于改变输送方向和多点喂、卸料等优点。因此，近年来被许多企业所采用。折叠编辑本段技术性能1、输送物料:干燥的粉状物料。

2、输送量:斜槽的输送量受很多因素的影响，往往变化很大。我们根据理论计算国内外参考资料、现场调查综合分析，塔底溜槽，在斜度6%时推荐下列数值供选用者参考。斜槽宽度(毫米)输送量)(立方米/小时)250~30315~60400~120500~200

型空气

输送斜槽

适用于输送水泥等易流态化粉状物料，对粒度大、水分多、

流态化性能差的物料不宜使用。本槽以高压离心风机（

9-19

：

9-26

型）为动力

源，

使密闭输送斜槽中的物料保持流态化向倾斜向下的一端缓慢的流动。

本机主

体部分无传动部件，密封操作管理方便，设备重量轻，电耗少，输送能力大，容

易改变输送方向，采用新型涂论透气层等优点。

库底溜槽-塔底溜槽-智天密封喂料器由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的洗选设备等行业积累了大批忠诚的客户。潍坊智天自控带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事带式输送机型号，卧式螺旋输送机，螺旋输送机参数的厂家，欢迎来电咨询。