

焦化厂聚乙烯衬板加工 松原焦化厂聚乙烯衬板 科通橡塑

产品名称	焦化厂聚乙烯衬板加工 松原焦化厂聚乙烯衬板 科通橡塑
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

产品详情

德州科通橡塑制品有限公司聚乙烯板材的分子量及相关应用：

聚乙烯板材分子量超过50万时，脆化温度降至140 。聚乙烯板材甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达269以下 ，仍有一定的机械强度。

聚乙烯板材可广泛应用于业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，聚乙烯板材具有物超所值的优势。

公司总部设在宁津县工业园，焦化厂聚乙烯衬板加工，位于德州市东北40公里处的宁津县银河经济开发区工业园内。德州科通橡塑制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州科通橡塑制品有限公司

聚乙烯板材的使用需要注意的问题：

对于聚乙烯板材有所应用的用户可能有所了解，该产品具有重量轻、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、摩擦系

数小、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等多种优良性能。在此为了进一步促进用户对其了解，相关技术人员对其聚乙烯板材使用需要注意问题介绍如下：

- 1、在我们对其初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。
- 2、运行中，松原焦化厂聚乙烯衬板，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。
- 3、聚乙烯板材严禁物料直接冲击衬板。
- 4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。
- 5、使用环境温度，一般不宜大于 80 。不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。

德州科通橡塑制品有限公司的聚乙烯板材的应用：

- 1、衬里：料仓、料斗、耐磨耗板、托架、溜槽等回流装置
河北聚乙烯板材，焦化厂聚乙烯衬板厂家，滑动面，滚筒等；
- 2、食品机械：护轨，星形轮，焦化厂聚乙烯衬板加工，导向齿轮、辊轮，轴承衬瓦等；
- 3、造纸机械：吸水箱盖板 聚乙烯板材，导流板，刮水板，水翼；
- 4、化学工业：密封填板、填密料、真空模盒，泵部件、轴承衬瓦、齿轮、密封结合面；
- 5、其它：农用机械、船舶零件，电镀工业 山东聚乙烯板材，极低温机械部件等。

公司总部设在宁津县工业园，位于德州市东北40公里处的宁津县银河经济开发区工业园内。德州科通橡塑制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

焦化厂聚乙烯衬板加工-松原焦化厂聚乙烯衬板-科通橡塑由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司是从事“超高分子聚乙烯板,煤仓衬板,聚乙烯板材,铸石板,压延微晶板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。同时本公司还是从事聚乙烯异形件_耐磨_高密度_超高分子量_，耐腐蚀，防腐的厂家，欢迎来电咨询。