

聚乙烯托辊生产厂家 山峰塑化 河南聚乙烯托辊

产品名称	聚乙烯托辊生产厂家 山峰塑化 河南聚乙烯托辊
公司名称	汤阴县山峰塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县107国道汤河桥铁西180米
联系电话	13849299666 13849299666

产品详情

我们产品的特点：

1. 硬度强：耐磨性强。
2. 全密封：两端装有塑料迷宫密封圈，油滑油脂不会泄漏，可使滚动轴长期处于全密封状态下运转。
3. 托辊清除皮带沾物，在斜坡皮带上送力大，阻力小，效果很好。双节托辊，能减轻皮带在托辊上的重形压力点，托辊中空装置能使带沾物自行掉落，不沾吸托辊，均能延长托辊使用期。
4. 经济效益高，河南聚乙烯托辊，能降低皮带运输机的综合成本，减少维修工时如有其他疑问欢迎来电咨询

托辊的结构概述：

托辊由管体、轴承座、轴承、轴和密封件构成，轴承布置在托辊管体的内部，介于轴与轴承座之间，轴承座外边包裹管体，缓冲托辊的缓冲胶圈包裹在管体上，起缓冲和保护的作用。

管体由无缝钢管或高频焊管制造。无缝钢管壁厚不均，致使托辊运行时产生动载荷，使输送带产生振动，轴承及密封件过早损坏，一般用于低速输送机。高频焊管管壁均匀，聚乙烯托辊图片，运行平稳，适用于高速输送机。

托辊的用途以及特征：

用途：本产品主要适用于煤矿井下及露天、选煤等所用带式输送机上的承载托辊、回程托辊及缓冲托辊。主要用途是支撑和传动胶带，减小运行阻力，聚乙烯托辊厂家电话，并使输送带的垂度不超过一定的限度，以保证输送带平稳运行。它靠着辊子和胶带之间的摩擦力进行滚动，从而达到工作的目的。选用旋转阻力系数低（低于0.020）的托辊是胶带输送机设计、选型的重要内容。

聚乙烯托辊生产厂家-山峰塑化(在线咨询)-河南聚乙烯托辊由汤阴县山峰塑化有限公司提供。行路致远，砥砺前行。汤阴县山峰塑化有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事尼龙托辊，超高分子量聚乙烯托辊，托辊的厂家，欢迎来电咨询。