

eps泡沫厂家 eps泡沫 芜湖盛源包装科技

产品名称	eps泡沫厂家 eps泡沫 芜湖盛源包装科技
公司名称	芜湖盛源包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路39号
联系电话	13965191058 13965191058

产品详情

抗静电泡沫内衬主要特性：抗静电泡沫内衬，由低密度聚乙烯脂LDPE经物理发泡产生无数的气泡构成。其外观不透明，呈银白色，有反光泽。材料手感柔软，富有弹性，缓冲效果好，可减少传递到被包装产品上的冲击力，将震动能量转化为热能和变形能，在每次变形后能较好地恢复到原来尺寸和形状，eps泡沫加工定制，不易产生冲击后的间隙，eps泡沫，较好地克服二次冲击现象，给包装设计和充分保护大的衰减震动能量，给被包装产品带来了大的安全性。抗静电泡沫内衬是新型环保产品。防静电IXPE电阻指是10的9次-11次方之间防静电可持久达六个月以上，eps泡沫加工，完全满足防静电泡沫内衬使用寿命以及产品的包装使用寿命。抗静电泡沫内衬的价格低廉环保，特别适用于电子产品等需求量大的防静电包装！其产品使用过后又无污染是可降解的环保材料。可减少公司的成本投资，对提升公司的企业形象也有很大的帮助。

1、质轻。泡沫内衬包装产品部分空间为气体所取代，eps泡沫厂家报价，每立方米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。因此它比塑料体积大几倍至几十倍。2、具有吸收冲击载荷的能力。泡沫包装产品受到冲击载荷时，泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。3、隔热性能好。热导率为纯EPS热导率(108cal/m.h.)与空气热导率(90cal/m.h.左右)的加权平均值。4、保护功能。商品在储运过程中要经过装卸、运输、库存、陈列、销售等环节，这期间很多外因，如撞击、潮湿、光线、气体、细菌等都会威胁到商品。包装的结构与材料，对于保证商品在流通过程中的完好是非常重要的，好的泡沫包装具有

较好的保护功能，能够充分保证产品在流通中的良好。

泡沫内衬包装材料类型特点，模塑聚泡沫塑料(EPS) (1)自重轻，且具有一定的抗压、抗拉强度，靠自身强度能支承抹面保护层，不需要拉接件，可避免形成热桥。(2) EPS板在密度30~ 50 kg/m的范围内，导热系数值小;在平均温度10 ° C，密度为20kg/m时，导热系数为0.033 ~ 0.036W/(m.K);密度小于15 kg/m时，导热系数随密度的减小而急剧增大;密度15 ~ 22 kg/m的EPS板适合做外保温。(3)用于外墙和屋面保温时，一般不会产生明显的受潮问题。但当EPS板一侧长期处于高温高湿环境，另一侧处于低温环境并且被透水蒸气性不好的材料封闭时;或当屋面防水层失效后，EPS板可能严重受潮，从而导致其保温性能严重降低。(4)用于冷库、空调等低温管道保温时，必须在EPS板外表面设置隔汽层。

eps泡沫厂家报价-eps泡沫-芜湖盛源包装科技(查看)由芜湖盛源包装科技有限公司提供。芜湖盛源包装科技有限公司是从事“珍珠棉盒,泡沫包装,珍珠棉内衬”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：盛总。