

# 聚氨酯橡胶隔音减振垫板 聚氨酯橡胶隔音减振垫板 森威建筑

产品名称	聚氨酯橡胶隔音减振垫板 聚氨酯橡胶隔音减振垫板 森威建筑
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

## 产品详情

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

聚氨酯橡胶减震隔音垫（又名楼板隔音垫，隔音减震垫，地板隔音垫）是一款由环保橡胶颗粒、橡胶泡棉、软木等材料结合聚氨酯胶黏剂等环保材料，通过物理机械压缩方式而制成的一种“轻质、环保型”地面铺材料，是市面上的一款地面材料。产品秉承，简单、快速的DIY安装理念，同时良好吸音效果、舒适的柔软度，在欧美、澳洲如新西兰等发达国家大受民众欢迎，并已经普遍的使用。

浮筑楼板减振垫采用聚氨酯橡胶发泡片材，具有隔音好，防水防潮、无毒环保、使用寿命长等特点，是解决楼板振动问题的隔音材料。

隔音材料对于大多数民众来说，仍然比较陌生，而且使用减振垫的基本是住宅和酒店等需要睡眠环境的场所，聚氨酯橡胶隔音减振垫板，市场上一般没有零售。但是随着越来越多的噪音问题显现，楼板隔音也越来越重要，如果想要辨别减振垫的好坏，亲自给家中DIY一个安宁的环境，聚氨酯橡胶隔音减振垫板，该如何做呢？

据了解，浮筑楼板减振垫传统常用的材料有：玻璃棉板、岩棉板、矿棉板、挤塑聚板，前3种材料容易吸水施工不方便，聚氨酯橡胶隔音减振垫板厂家，苯板在撞击声改善量方面不是很好。而聚乙烯材质的楼板减振垫经过一系列特殊工艺加工后，其大分子结构以三维体型结构为主，聚氨酯橡胶隔音减振垫板价

格，三维体型结构材料大分子之间空隙大，空隙率较高，减振隔声效果相对来说要更好。目前建材市场的隔音产品以批发为主，普通民众进行挑选很难区别开减振垫的好坏。如果有条件，可以了解一下隔音公司是否有零售业务，正规隔音公司的产品是达到国家相关标准的。

性能与特点：  
· 5mm厚隔音垫可显著降低楼板撞击声传声量达18dB；3mm隔音垫可降低撞击声15dB；  
· 由于其的闭孔结构，具有出色的防水防潮性能、压缩挠曲以及热稳定性等性能；  
· EF隔音垫的导热系数为0.042W/(m<sup>2</sup>.K)，可作为分户楼板的保温隔热层，代替传统的保温砂浆层，可节省建筑层高；  
· 绿色环保产品，非交联聚乙烯制造工艺，可回收利用；  
· 适用于-40~+70 温度环境，对性能不会造成影响；  
· 惰性产品，具有耐化学品腐蚀性能，可抗霉菌或真菌的生长；  
· 施工工艺简单、安装快，综合成本低。

聚氨酯橡胶隔音减振垫板价格-聚氨酯橡胶隔音减振垫板-森威建筑由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司是从事“建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：锁经理。