

# 二手钢板桩出租 天津二手钢板桩 坤鹏航

产品名称	二手钢板桩出租 天津二手钢板桩 坤鹏航
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

## 产品详情

### 拔桩时注意事项

#### 拔桩时注意事项

- 拔桩起点和顺序：对封闭式钢板桩墙，拔桩起点应离开角桩5根以上。可根据沉桩时的情况确定拔桩起点，二手钢板桩出租，必要时也可用跳拔的方法。拔桩的顺序好与打桩时相反。
- 振打与振拔：拔桩时，可先用振动锤将板桩锁口振活以减小土的粘附，然后边振边拔。对较难拔除的板桩可先用柴油锤将桩振下100~300mm，再与振动锤交替振打、振拔。
- 起重机应随振动锤的启动而逐渐加荷，起吊力一般略小于减振器弹簧的压缩极限。
- 供振动锤使用的电源为振动锤本身额定功率的1.2~2.0倍。

### 拉森钢板桩施工关系到施工止水和安全

拉森钢板桩施工关系到施工止水和安全，是本工程施工关键的工序之一，在施工中要注意

以下施工要求：

(1) 拉森钢板桩采用履带式挖土机施打，施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况，认真放出准确的支护桩中线。

(2) 打桩前，对钢板桩逐根进行检查，天津二手钢板桩，剔除连接锁扣处的锈蚀、变形严重的钢板桩，二手钢板桩价格，待修整合合格后才可使用，整修后还不合格的禁用。

(3) 打桩前，可在钢板桩的锁口内涂抹油脂，以方便钢板桩的打入、拔出。

钢板桩施工是指在运用钢板桩在施工的过程中到达基坑支护的作用的施工过程。

钢板桩施工在码头、货场、护岸、山石、固定、防波堤、导流堤、浮标、船坞、水闸、引水管、地基、防渗墙、挡水墙等等性建筑物，以及挖掘挡土墙，土沙崩溃防止板、临时护岸、围堰工程、封闭、临时中心岛等临时性构筑物等过程中经常被应用。

1、桩在打入前应将桩尖处的凹槽口封闭，避免泥土挤入，锁口应涂以黄油或其它油脂。对于年久失修，二手钢板桩租赁，锁口变形，锈蚀严重的钢板桩，应进行整修矫正，弯曲变形的桩，可用油压千斤顶顶压或火烘等方法进行矫正。

2、打桩流水段的划分。

3、在打桩过程中。为保证钢板桩的垂直度。用两台经纬仪在两个方向加以控制。

4、开始打设的一、二块钢板桩的位置和方向应确保，以便起到导向样板作用，故每打入1m应测量一次，打至预定深度后立即用钢筋或钢板与围檩支架电焊作临时固定。

二手钢板桩出租-天津二手钢板桩-坤鹏航由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。“打桩机,钢板桩租赁”选择天津市坤鹏航建筑工程有限公司，公司位于：天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内，多年来，坤鹏航坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤鹏航期待成为您的长期合作伙伴！