

免费提供样品环氧树脂AB胶客户满意为宗旨 鑫力达胶水水晶滴胶

产品名称	免费提供样品环氧树脂AB胶客户满意为宗旨 鑫力达胶水水晶滴胶
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区 69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

产品详情

品名1001A粘度5000-8000cps外观透明蓝色粘稠液状体品名1001B粘度5000-6500cps外观透明红色粘稠液状体配合比1比1(重量比)主要用途接着、修补、灌注、披敷主要特长高强度,耐冲击,富韧性可使用时间100g×25 5分钟初期硬化时间10分钟压缩强度260—300(kg/cm²)接着强度90(kg/cm²)弯曲强度102(kg/cm²)耐热性80 硬度80(SHORED)一、使用方法:1.分别将A, B剂,涂布于A, B各面后,再贴合。2. A, B两剂先后涂布于一个粘接面,再贴切合于一粘接面。3. A, B两剂分置两桶,免费提供样品环氧树脂AB胶客户满意为宗旨,藉空气压缩机之压力,经A, B两导管,导入自动混合之胶后流出涂布,设法便于作业线上之连续使用。二、注意事项:1. A, B二剂均须贮藏在阴凉处,两剂不可同时堆置。2. A, B二剂如大量混合,会急速固化引起危险,应特别小心。4. 使用后,如皮肤沾附本剂,应以肥皂清洗。5. 涂布工具或容器不可互混,以免减短本剂使用寿命。注:该产品包装每对毛重2kg,每箱10对,将A胶和B胶按1:1配比并搅拌均匀后即可

环氧树脂AB胶可低温或常温固化,固化速度快;固化后粘接强度高、硬度较好,有一定韧性;固化物耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热和大气老化;具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性。下面为大家讲解下环氧树脂AB胶的用途。凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用;广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定,对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接,有优异的粘接强度;不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。

环氧树脂(EPOXY)AB胶----E-02AB介绍

本产品为混合型,具有混合后快速固化形成高强度的特性,主要用于粘接金属、合金、玻璃(或玻璃猫眼)、水钻、手表壳、宝石、波丽树脂、陶瓷、木材、石材、水泥等或用来封装、灌注、填充、表面批覆。其所具有的高强度、高韧性、电气性能、绝缘性好等优点使之被广泛应用于电子、工艺礼品、玩具、手表、建筑材料等工业行业.....

比例(重量比):1:1

颜色：透明

固化时间：30分钟

固化后硬度（D）：73

固化后性状：无毒无味

包装(组)：2kg 10kg 30kg

QQ:125201247(鑫力达L) 贸易通:szxldjy 免费提供样品环氧树脂AB胶客户满意为宗旨-鑫力达胶水水晶滴胶由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行为客户提供“工业胶水,胶料,胶瓶,紫外线设备及灯具,点胶机及配件等”等业务,公司拥有“TOKIA(拓嘉)”等品牌,专注于合成胶粘剂等行业。 ,在深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:刘小姐。同时本公司还是从事AB胶,透明AB胶,深圳AB胶的厂家,欢迎来电咨询。