

# 盐城SS400日标出厂平出口常用

产品名称	盐城SS400日标出厂平出口常用
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4500.00/吨
规格参数	用途:锅炉板、船用钢板 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

盐城SS400日标出厂平出口常用 日标钢板：与L80-13Cr管材一样，TP110-SUP13Cr钢级油套管只能采用无缝钢管生产。由于TP110-SUP13Cr管坯的变形抗力大，穿孔、连轧工序的轧制力均高于普通碳钢，生产薄壁油管时，轧制力更是超出设备设计能力，跳电停机的隐患大。同时，钢管的内、外表面缺陷较轧制普通碳钢产品时更易出现，轧制工具寿命明显缩短，导盘、顶头、芯棒容易粘钢、磨损，缺陷率很高。传统的热轧钢管生产工艺很难保证TP110-SUP13Cr薄壁油管的轧制质量与轧制效率。

SS400钢板板材尺寸表：欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A

日标中厚板、欧标热轧卷板：轧件堆钢故障是指轧机间或轧机机  
组间轧件发生堆积后停滞不前的现象，称堆钢故障。产生原因轧件来料尺寸、断面积过大；轧件本身  
存在表面或内部质量缺陷；轧辊孔型摩擦系数不够，造成轧件打滑；来料轧机秒体积流量大于受料轧机  
秒体积流量；电器控制系统有误或失控。自动活套系统机械运转部位或光电控制仪器安装有误、失控或  
失灵。分析处理及预防措施调整来料尺寸面积，满足合理的连轧常数关系；动态严密监控轧件运行状  
况并及时调整；确保入炉钢坯质量；有质量缺陷的半成品轧件及时处理；定期检查各架轧机转数、活套  
系统和电器控制系统，确保运转设备和电控系统稳定正常。碳素结构钢由Q+数字+质量等级符号+脱氧方  
法符号组成。它的钢号冠以“Q”，代表钢材的屈服点，后面的数字表示屈服点数值，单位是MPa。Q235  
表示屈服点（ $\sigma_s$ ）为235MPa的碳素结构钢。必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质  
量等级符号分别为D。脱氧方法符号：F表示沸腾钢；b表示半镇静钢；Z表示镇静钢；TZ表示特殊镇静钢  
，镇静钢可不标符号，即Z和TZ都可不标。Q235-AF表示沸腾钢。