

## 日标SS400钢板75\*2400，日标钢板型号比对

产品名称	日标SS400钢板75*2400，日标钢板型号比对
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4550.00/吨
规格参数	用途:锅炉板、船用钢板 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

日标SS400钢板75\*2400，日标钢板型号比对 日标中厚钢板SS400：下面结合有关钢种选用进一步说明。钢种选择通常接冷作模具的使用条件，可以将钢种选择分为以下四种情况：尺寸小、形状简单、轻负荷的冷作模具。小冲头，剪落钢板的剪刀等可选用T7T8T1T12A等碳素工具钢制造。这类钢的优点是；可加工性好、价格便宜、来源容易。但其缺点是：淬透性低、耐磨性差、淬火变形大。只适于制造一些尺寸小、形状简单、轻负荷的工具以及要求硬化层不深并保持高韧性的冷像模等。日标钢板常用尺寸：欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢

欧标美标钢  
欧标美标钢  
欧标美标钢  
欧标美标钢  
欧标美标钢  
欧标美标钢  
欧标美标钢  
欧标美标钢  
欧标美标钢

日标钢板SS400/SM490A：VDE/CCC则规定了各种不同线种在7，8-5VDC下的电阻。（UL/CUL与VDE/CCC标准中对绝缘电阻的测试方式不同）2.3：绝缘材料的阻燃性：2.3.1：UL/CUL有明确分为：FTFTFTFTVW-1；其中FT1或VW-1是UL对电线的常用要求，CUL（CSA）一般只要求达到FT2标准。VDE/CCC等对绝缘材料的电阻燃烧性也有特定要求，但现在还没有具体区分。4：绝缘体耐电压：各安规对不同线材有不同的要求：UL/CUL一般分为：121V；VDE/CCC一般分为：3/3V、3/5V、47/75V。绝缘体耐温：UL/CUL一般分为：6、75、9、15；VDE/CCC一般分为：7、9。标识：1.标识方式：油印、凹印、凸印、印字带等。标识间距：UL/CUL规定61mm以下；VDE规定护套表面标识间距55mm以下；无护套的绝缘表面，标志带标识。