

日标SM490钢板14*2000，日标钢板尺寸重量表

产品名称	日标SM490钢板14*2000，日标钢板尺寸重量表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4550.00/吨
规格参数	用途:锅炉板、船用钢板 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

日标SM490钢板14*2000，日标钢板尺寸重量表 日标中厚钢板SS400：为了进步微细粒物料过滤的功率，过滤机正围绕着下降滤饼和过滤介质阻力的方向在改善，如增加絮凝剂和助滤剂，选用合理的过滤介质等。陶瓷过滤机即归于织物介质外新式多孔固体介质的运用。 - 精矿和尾矿运送技能澳大利亚怒江选矿厂选用了φ244mm长约9km的长距离铁精矿运送管道，其泵站配有4×45kW电动机驱动的柱塞泵排出压力15~141MPa运送铁精矿25万t/a，运用率达97%。浓度超越4%的尾矿水力运送技能正在逐步推广之中。

日标钢板常用尺寸：欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A572
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A572

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A57

日标钢板SS400/SM490A：HQ-5型磁性矿石金属探测器是按这个原理设计的。采用lc自激振荡器作为探测器的检测电路，产生电磁场的皮带线圈作为振荡器谐振回路中的电感元件。这样，线圈既是振荡源的元件，又是敏感元件。当金属物体进入皮带线圈时，在交变电磁场的作用下，金属的良好导电性能产生较大的涡流损耗，使振荡器的振幅降低，当这种情况被检测出来后，便可得知有局外金属物体通过皮带线圈。当磁性矿石进入线圈时，矿石磁性使线圈电感明显增加，会使振荡器的振幅提高，来补偿由于矿石本身的能耗使振荡器振幅降低的作用。