

## 日标SS400钢板40厚中板，日标钢板尺寸范围表

产品名称	日标SS400钢板40厚中板，日标钢板尺寸范围表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4550.00/吨
规格参数	用途:锅炉板、船用钢板 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

日标SS400钢板40厚中板，日标钢板尺寸范围表 日标中厚钢板SS400：电解着色阳极氧化膜的着色，通化膜的空隙被金属或金属氧化物电沉积而着色。拉丝所得到的效果会有极细微的凸凹效果，但不管是否需要着色，通常是需要表面氧化处理的，氧化处理的目的是得到一层保护膜，以防自然氧化，而且氧化膜的表面硬度也比原材料高，可以起到保护作用，不需要着色的话，可以选用无色透明的阳极氧化膜。着色确实是与氧化同时进行的，但也确实称其为该工艺的后处理，其意思是之其附加在该工艺中进行的。阳极氧化着色的表示方法是H.Y.ZX（X代表具体的颜色），小数点把它分成三部分，部为镀覆方法（H表示化学的方法），第二部分表示镀覆特征（Y氧化），第三部分表示的是后处理（ZX着色）。

日标钢板常用尺寸：欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A57

欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A57

日标钢板SS400/SM490A：为什么叫法兰盘-应用法兰(flange)又叫法兰盘或突缘盘。

使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰管件(flanged pipe fittings)指带有法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成(图暂缺)，也可由螺纹连接或焊接构成。法兰连接(flange, joint)由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使连接严密不漏。