

日标SS400钢板14x1500尺寸重量表

产品名称	日标SS400钢板14x1500尺寸重量表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4550.00/吨
规格参数	用途:锅炉板、船用钢板 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

日标SS400钢板14x1500尺寸重量表 日标中厚钢板SS400：世界第二的日本新日铁方矩管生产线口径为500mm*500mm*20mm。欧美国家目前口径方矩形管为400*400*8mm-14mm。用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，目前已广泛用钢管来制造无缝低合金方管。低合金方管的性能特点：低合金方管塑性：塑性是指金属材料在载荷作用下，产生塑性变形（永久变形）而不破坏的能力。低合金方管硬度硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。

日标钢板常用尺寸：欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A57

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A57
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A57

日标钢板SS400/SM490A：一般排水横干管、首层出户管宜采用A型管，排水立管及排水支管宜采用W型管。这样搭配使用的好处是：A型管由于法兰压盖连接的机械性能较好，在做排水横干管时，可以保证使用寿命和使用功能。同时，由于自身良好的机械强度，特别适用于高层排水出户横管，可以承受上层来水的冲击力。W型管由于安装快捷，接口可曲挠性良好，宜做排水立管的选用材料，特别是作为厕浴间内排水横支管的安装施工时，可以利用其接口的良好可曲挠性和严密性，对排水管道的坡度进行良好控制。