

佛吉亚燃烧器 融新设备合作研制 佛吉亚燃烧器公司

产品名称	佛吉亚燃烧器 融新设备合作研制 佛吉亚燃烧器公司
公司名称	昆山融新机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇雄鹰路287号
联系电话	13962667037 13962667037

产品详情

燃烧机的定义

按其工作原理，可以将燃烧器定义为是一种将物质通过燃烧这一化学反应方式转化热能的一种设备-即将空气与燃料通过预混装置按适当比例混兑以使其充分燃烧。

昆山融新机电科技有限公司是一家致力于技术的机械设备及电气控制公司。通过与我们所涉及行业的公司合作，向客户提供的设备及技术解决方案。欢迎来电咨询

燃烧机的操作

- 1.按下燃烧控制面板上的母火启动按钮。母火工作指示灯亮起10秒钟以后，确认母火点燃。若10秒钟内母火指示灯熄灭，燃烧控制面板上的燃烧故障报警蜂鸣响起，此时说明点火失败;需等待60秒后手动按下程控器故障复位按钮，重新启动母火按钮。
- 2.母火点燃正常后，操作人员通过燃烧器观察孔确认母火是否点燃。确认后按下燃烧器控制面板上的额大火启动按钮，延时数秒钟以后，大火工作指示灯亮起后，炉前操作工应缓慢打开负荷调节球阀，佛吉亚燃烧器价格，同时按比例加大助燃气空气，直至火焰呈现主蓝加微红色好。
- 3.大火点燃、稳定后，佛吉亚燃烧器公司，检查主管道的燃气供气压力是否在正常范围。
- 4.风机启动，进入预吹阶段，检查确认设备处于正常状态。
- 5.观察燃气、空气压力指示，确认给出燃烧器操作允许指令。
- 6.按下燃烧控制面板上的燃烧控制按钮，此时燃烧控制器进入燃烧开始程序。

7. 接下明母火的点火任务已完成。操作工应及时关闭面板上的母火按钮、切断母火保留大火燃烧。
8. 大火燃烧过程中操作工可以按工艺要求随时调节火焰(负荷)的大小。工艺要求需要短时关火时，操作工应打开母火开关保留母火，然后关闭大火开关。
9. 调整燃气阀、空气阀门操作手柄，可阶段调整，确定燃烧器负荷输出符合工艺要求。
10. 停机操作:临时停机，佛吉亚燃烧器收费标准，首先应关闭大火，然后再关闭燃烧控制开关，后关闭停止按钮。

油燃烧器

燃油燃烧器主要采取雾化技术，KMY汽泡雾化燃烧器雾化原理是:燃油与雾化介质(水蒸汽或压缩空气)经汽泡雾化发生器产生大量油包汽汽泡，在混合室充分混合后喷出，由于存在较高压差，从而实现爆I破雾化。经航空发动机气动热力科技重点实验室激光检测，其雾化颗粒索太尔平均直径SMD 23.76 μm ，这是一般气动雾化和机械雾化喷嘴达不到的，佛吉亚燃烧器，是一种全新的燃油雾化燃烧技术。

油燃烧器的调风器除与煤粉燃烧器相似的旋流式和直流式外，尚有一种部分旋流式，即在直流式调风器内布置一个稳焰器，使少量空气(10~20%)流经稳焰器后产生旋转运动，在调风器出口形成中心回流区，使油雾着火稳定，以达到低氧燃烧。

佛吉亚燃烧器-融新设备合作研制-佛吉亚燃烧器公司由昆山融新机电科技有限公司提供。昆山融新机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！