

# 浆液阀门品牌 浆液阀门 欧电阀门厂家

产品名称	浆液阀门品牌 浆液阀门 欧电阀门厂家
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

## 产品详情

浆液阀门的特点：

- 1.浆液阀双向密封，零泄漏，承受高压差和全通径，可达到较大流量的阀门
- 2.无凹槽阀座设计，防止介质在密封面聚积，避免因介质聚积造成密封面漏水或闸板卡阻现象
- 3.精密铸造整体式结构阀体
- 4.弹性阀座U形设计，嵌入到阀体内部与闸板相互吻合，闸板上下运动，摩擦力小，大大延长了阀座使用寿命，并且达到双向密封
- 5.橡胶O形圈嵌入法兰凹槽内，阀门与管路连接安装方便，密封可靠
- 6.产品广泛用于城市污水处理、造纸、矿山排渣这些领域。

浆液阀大规模生产的规格从DN50 ~ 600(NPS2 ~ 24)，大可达DN1800(NPS72)，较为常用的阀体材料包括铸铁、铸钢和不锈钢。奥氏体不锈钢一般应用于DN50 ~ 600(NPS2 ~ 24)。结构钢阀体的阀门规格在DN50 ~ 1050(NPS2 ~ 42)。异种合金制造的浆液阀也较为常见，浆液阀门厂家，如合金20，哈氏合金B和哈氏合金C等。为了提高阀门的耐腐蚀和侵蚀性能，还可以采用全衬橡胶结构。闸板一般采用不锈钢材料。支架一般是铸钢件，某些情况下也有选择不锈钢。轴承或阀杆螺母一般采用铜合金。

阀门可配备标准法兰和螺栓紧固件，但压力限制会远低于正常法兰额定值，例如带有ASME B16.5 Class15 0法兰面的阀门，额定值只能限制到3.5 ~ 10bar。用于固体输送、泥浆和纸浆浆料以及干燥颗粒工况的额定值，一般限制在阀体材料压力额定值的50%。

浆液阀门配有电磁阀、接近开关等附件，完成开/关位置运动控制和信号输出，以及自动连续运动控制。浆液阀门广泛应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，是理想的密封闸阀。特别适用于造纸行业的管道调整和拉丝。

浆液阀门安装和维护请注意以下项目：

- 1、提手、提手或传动机构起吊。此外，浆液阀门品牌，严禁碰撞。
- 2、双闸板阀必须垂直安装（即阀杆在垂直位置，浆液阀门，手轮在顶部）。
- 3、带旁通阀的闸阀开启前必须先开启（以平衡进出口压差，减小开启力）。
- 4、带驱动机构的闸阀必须按照产品说明书安装。
- 5、如果经常开闭阀门，每月至少润滑一次。

浆液阀门品牌-浆液阀门-欧电阀门厂家由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司是从事“截止阀,电动阀门,气动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。