

# 荆门喷淋塔设备维修 清蓝环保

产品名称	荆门喷淋塔设备维修 清蓝环保
公司名称	武汉清蓝环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火机电综合市场A区-70号（烽火钢材市场旁边）
联系电话	18186118227 18186118227

## 产品详情

废气喷淋塔可以解决工业生产过程中产生的废气排放问题，喷淋塔设备维修，中和吸收废气中的污染物质，环评可以达标排放。废气塔喷淋pp喷嘴，也叫pp塑料喷头，分为喷嘴、螺旋喷嘴、涡流喷嘴三种。喷嘴的功能是：通过喷淋塔水泵把pp水箱内的中和抽出，经过喷嘴雾化自喷淋塔塔顶喷淋而下，中和吸收废气中的污染杂质。喷嘴的雾化效果，出水量以及易堵塞程度是不同的，需要根据喷淋塔所用的中和来选择对就的喷嘴。

三种喷嘴的效果对比：

雾化效果：喷嘴 > 螺旋喷嘴 > 涡流喷嘴

出水量：涡流喷嘴 > 螺旋喷嘴 > 喷嘴

易堵塞程度：喷嘴 > 螺旋喷嘴 > 涡流喷嘴

喷淋式旋流板废气净化塔又被称为水喷淋塔、废气处理塔、尾气净化塔、废气吸收塔、废气洗涤塔、旋流板废气净化塔。湿式旋流板废气净化塔在湿法除尘中技术较先进，在锅炉上除尘脱硫及喷涂除漆雾效果尤为显著，应用也非常广泛，较其它湿法工艺除尘效果更好，净化后气体湿度含量更低。既清除95%以上的漆尘，又保证气体湿度含量低，滤水简单。酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进液两相充分接回触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到排放标准的排放要求，低于排放标准。

洗涤塔又称喷淋塔，由塔体，塔板，再沸器，冷凝器四个部分组成。洗涤塔是进行粗分离的设备，所以塔板数量一般较少，通常不会超过十级。洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体的分离，各组分不会发生反应，且产物容易液化，粉尘等杂质不易液化或凝固。

当混合气从洗涤塔中部通入洗涤塔，由于塔板间存在产物组分液体，产物组分气体液化的同时蒸发部分，而杂质由于不能被液化或凝固，当通过有液体存在的塔板时将会被产物组分液体固定下来，产生洗涤作用，洗涤塔就是根据这一原理设计和制造的。

荆门喷淋塔设备维修-清蓝环保(推荐商家)由武汉清蓝环保科技有限公司提供。荆门喷淋塔设备维修-清蓝环保(推荐商家)是武汉清蓝环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。