

黑龙江户外机柜空调 户外机柜空调 苏林赛

产品名称	黑龙江户外机柜空调 户外机柜空调 苏林赛
公司名称	苏州林赛热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区江胜路18号
联系电话	17712607336 17712607336

产品详情

苏州林赛热控科技有限公司于2019年成立于苏州工业园区，是一家专门为微环境温度提供节能设备的供应商和服务商，国家的级高新技术企业。在数据中心、电力、工业、新能源等领域广泛应用，户外机柜空调厂家，产品及服务专注于通讯设备、智能输变电、大型机械设备、车载空调等。公司致力于自主研发，公司技术人员能力强，专门覆盖研发所需多个领域，户外机柜空调报价，为公司产品优化和创新提供有力的技术支持；我司致力于为电子设备冷却提供效率很高的、使用绿色能源的温控解决方案，我们荣幸服务于新世纪很具挑战性的能源领域！

机柜空调运作原理

机柜通过压缩空气调节制冷剂压缩、冷凝放热，然后蒸发吸热降低环境温度，当安装在控制柜内时，可以密封，热量表将转移到柜外，这防止了外部环境中的高温灰尘和腐蚀性气体进入控制柜，从而引起上述问题。而控制柜内的温度和湿度始终都是处于一个恒定的理想生活状态，黑龙江户外机柜空调，保证了电子元器件的使用网络寿命和工作人员稳定性。

机柜空调安装

1. 电气控制柜必须密封；
2. 顶装空调器不能将电气控制柜的顶板压弯，必要时应加强顶板；
3. 一定要注意冷凝水的排出，在安装结束后应该将冷凝管插入导出孔，防止冷凝水流入柜体内。已经

有生产厂家生产无冷凝水排出的空调（冷凝水迅速汽化）。

4. 应该加装门开关，户外机柜空调供应，在门打开时应切断空调装置，避免在柜内产生凝露，同时在门关上5分钟之后才能再次接通空调装置；

5. 保持柜内空气回路的畅通，在进风口及出风口避免受阻。

机柜空调的安装方式：

1. 机柜空调安装方式通常为壁挂式，可以安装机柜侧板或门板上
2. 支持垂直安装，倾斜角不大于2，不可倒置、倾斜和水平安装，
3. 机柜空调面板与墙壁或其他机柜空调面板之间距离应大于200mm
4. 保证制冷效果均匀，建议机柜空调出风口与柜内元件之间的距离不小于200mm
5. 为减少冷凝水的产生。建议与门限位开关配合使用。

黑龙江户外机柜空调-户外机柜空调报价-苏林赛(推荐商家)由苏州林赛热控科技有限公司提供。苏州林赛热控科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！