

撬装式加油站厂家 河源撬装式加油站 金水龙容器有限公司

产品名称	撬装式加油站厂家 河源撬装式加油站 金水龙容器有限公司
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙金属容器有限公司

撬装式加油站较大的特点是可以移动，同时具有ji好的导热导静电性能，遇到明火、静电、撞击、雷击、焊接、意外猛烈撞击事故时都不会发生炸裂。也就是说，即使在加油站内吸烟和暴破，对加油站都没有任何影响。且撬装式加油站阻隔防爆性能强，能够更好的消除安全隐患，撬装式加油站厂家，比较适合农村市场。

另外，在造价上，撬装式加油站也具有一定优势。普通地埋罐式加油站占地需2亩，建站成本要500万元以上，而撬装式加油站占地面积不到1亩，建设成本仅需100-200万元。

撬装式加油站 防雷防静电的安全知识

防雷措施

罩棚、营业室、油罐呼吸管需要可靠接地，防止直接雷击，其接地电阻不大于10Ω；

加油机、胶管、卸油场地导静电线完好有效，防止感应雷，加油机外壳接地电阻不大于4Ω；

雷雨天气，应停止付油，必要时切断电源；

雷雨季节来临时，应对设备接地装置做详细检查；

每年做好防雷接地检测

撬装式加油站作业安全规范

卸油作业

1 油罐卸油、计量前，与该罐连接发给油设备应停止使用。

2 卸油前，应准确计量油罐的存油量。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。

3 卸油前，核对罐车与油罐中油品的牌号、品名是否一致。

4 检查确认油罐计量孔密闭良好，河源撬装式加油站，并检查通气管阀门是否关闭。

5

卸油作业中，撬装式加油站必须有专人在现场监护，并禁止车辆及非操作人员进入卸油区。

6 卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不得离开作业现场。

7 油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员应监视卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。

卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，撬装式加油站，初始流速不应大于1m/s，卸油时流速应不大于4.5m/s。

8 卸油时若发生油料溅溢，应立即停止卸油并及时处理。

9 卸油时如发生交通事故、火灾事故等，应立即停止卸油作业，启动相应的应急预案。

撬装式加油站厂家-河源撬装式加油站-金水龙容器有限公司由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司为客户提供“撬装式加油站,双层油罐,压力容器销售”等业务，公司拥有“金水龙”等品牌，专注于压力容器等行业。，在山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事塔器设备，塔器设备厂家，塔器设备采购的厂家，欢迎来电咨询。