

# 建筑排水管加工 东星耀水泥制品 建筑排水管

产品名称	建筑排水管加工 东星耀水泥制品 建筑排水管
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

## 产品详情

混凝土排水管的养护方法：混凝土排水管的自然养护的话，就不需要蒸馏池了，水泥管打完后把水泥管和模具

放在露天进行自然养护，一般水泥管打完后需要一天的时间进行露天养护，第二天才能开模，开模后还需要进

行4--6天的自然养护，建筑排水管加工，每天还要专人对水泥管喷三次水，建筑排水管安装，时间一般是上午一次，中午一次，下午一次，喷水的

目的是保持水泥管的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，建筑排水管多少钱，

平口式混凝土排水管的安装方法：PP-R管的焊接务必把握好加热变乱、套接时候及牢固冷却变乱（15秒以上）

，操纵时要做到三步同时，务必两人操纵。管节中央、高程复验后，应实时浇注管座混凝土。砂及砂石底子质

料应震实，并应与管身和外壁匀称打仗。平口水泥管临时不接干线的预留孔应封堵。管道沿直线安装时，管口

间的纵向间隙应切合范例划定。用水泥沙浆填缝及抹带接口时，落如管道内的接口质料应扫除。排水管厂家介

绍平口水泥管钢丝网水泥砂浆抹带接口应平坦，不得有缝隙、空鼓等征象，建筑排水管，抹带宽度、厚度的答应毛病应为

0~+5mm。

混凝土排水管的施工注意事项：不间断浇灌。浇灌是施工的重要事项，在整个环节中一定要多加留心，将各

个环节把控合理，不要出现间断，工具使用一定要钢筋混凝土排水管施工浇灌正常之后，应该进行连续的

浇灌，不能中间停断。同时也应该在浇灌的过程当中，利用的金策探测高度等，并且根据探测的结果适度

的进行提升或是调整，保持导管的埋深度能够更加符合标准。

建筑排水管加工-东星耀水泥制品(在线咨询)-建筑排水管由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司是从事“钢筋混凝土排水管,人行道砖,透水砖,落水篦子,盖板,路沿石”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总

。