

液阻软启动柜 三子电气 十堰液阻软启动柜

产品名称	液阻软启动柜 三子电气 十堰液阻软启动柜
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

高压水阻柜的使用不会产生高次谐波，免除对电网的污染。

当然也可选用通信功能，实施远程监控；选用液晶显示控制屏，实时显示起动曲线和系统状态。为了避免电机直接起启动对电网冲击，造成电机损耗，故采用液态软启动柜是目前启动行业的主流设备，液态软启动柜主要是针对大功率电动机起动的设备，液阻软启动柜型号，大功率电机液态软启动柜分为绕线液态软启动柜，鼠笼液态软启动柜，同步液态软启动柜；1.绕线电机的原理：绕线电机由定子和转子两个基本部分组成。定子是电动机的固定部分，用于产生旋转磁场，主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分，由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成，其作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

返回式是使电动机起动完毕后液体电阻处在位置，便于下次起动。而不返回式起动完毕后液体电阻处在位置接近于零欧的位置，可分担短路接触器的工作电流，延长其使用寿命。水电阻软启动柜是依靠溶解在水中的电解质离子导电的，电解质充满与两个平面极板之间（即水电阻的两个极），构成一个电容状的导体，十堰液阻软启动柜，它能够限制电流的流通，自身压降小，属于无感性元件，也就是说既能降低电动机的启动电流，又使电动机获得较大的端电压，且提高了起动时的功率因数，所以能使电动机100%起动成功。水电阻软启动柜采用PLC控制，利用计算机软件对电动机的启动过程进行模拟器起动，液阻软启动柜批发，使电动机起动的全过程可预测、可调整、可控制

水阻柜基本工作原理：

水阻柜软启动由具有负温度特性的三相平衡液体电阻组成，当该电阻通入电流时，液阻软启动柜报价，通过改变动，定极板之间距离从而使导电液

体中串入电机定子回路中的电阻值无极减小，从而实现鼠笼式大中型电动机的轻载平滑启动。

的大半水阻柜是在湖北襄樊生产。由于无技术门槛，所以现各地都能生产，但规模大部分较小。若以温

度改变阻值

液阻软启动柜报价-三子电气(在线咨询)-十堰液阻软启动柜由襄阳三子电气有限公司提供。“ 高低压成套开关设备,高低压软启动设备,高低压补偿设备 ” 选择襄阳三子电气有限公司，公司位于：襄阳市樊城区梁坡工业园，多年来，三子电气坚持为客户提供好的服务，联系人：杜总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三子电气期待成为您的长期合作伙伴！