

# 六安螺杆空压机 合肥凯圣|节能环保 螺杆空压机厂家

产品名称	六安螺杆空压机 合肥凯圣 节能环保 螺杆空压机厂家
公司名称	合肥凯圣节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市井岗路CBC拓基广场B座916
联系电话	13355606405

## 产品详情

如果空滤芯堵塞破损，大量大于15u的颗粒物进入螺杆机内循环，不仅大大缩短机油滤芯、油细分离芯的使用寿命，还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔，加速轴承磨损使转子间隙增大，压缩效率降低，甚至转子枯燥咬死。新机次运行500小时后应更换机油芯，用扳手反旋油滤芯取下，新滤芯装上前记得加上加螺杆机油，滤芯密封用双手拧回油滤座，用力拧紧。压力是指有一定压力的气体冷却到某一温度，其所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出，此温度就是该气体的压力。

可见在恶劣使用环境下必须缩短空滤芯的保养更换周期，螺杆空压机厂家，甚至考虑加装前置空气滤清器。油气分离器在到期或者前后压力差超过0.12Mpa后必须予以更换。否则会造成电机过载，油气分离器破损跑油。通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力，非压力。常用压强单位：bar、MPa，六安螺杆空压机，空压机行业说的“公斤”是指“bar”，即1公斤就是指1bar，1MPa（兆帕）=1000kPa（千帕），1bar（巴）=0.1MPa。SKK型线采用曲面对曲面的内密封，在同样的间隙下，阴阳转子之间的密封效果远远优于采用线密封的传统型线。螺杆空压机的寿命与阳转子转速严格成反比。

比功率是指压缩机单位容积流量所消耗的功率。是评价压缩机能效的重要指标。空压机比功率单位：KW/m<sup>3</sup>。按照标准GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》

规定，空压机能效等级分为4级：1级(级)、2级(节能评价值)、T级(目标能效限定值)、3级(能效限定值)。螺杆空压机属于机械类产品，在使用过程中也需要维护保养。每日检查油位、排气温度和排气压力，检查有无异常声音；每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水，检查各处有无泄漏，检查安全阀，检查皮带磨损情况(目测)。建议每1500-2000小时更换新滤芯，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，变频螺杆空压机报价，否则由于滤芯堵塞严重，压差超过旁通阀承受界限，变频螺杆空压机，旁通阀自动打开，大量赃物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，造成严重后果。

六安螺杆空压机-合肥凯圣|节能环保-螺杆空压机厂家由合肥凯圣节能科技有限公司提供。“空压机”选择合肥凯圣节能科技有限公司，公司位于：合肥市井岗路CBC拓基广场B座916，多年来，合肥凯圣坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥凯圣期待成为您的长期合作伙伴！