

# 宜昌KBG管采购 禾业电气公司

产品名称	宜昌KBG管采购 禾业电气公司
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

## 产品详情

KBG管道街垒:

(1)管道切割利用钢锯、砂轮锯切割管道，破口应平齐不倾斜，喷嘴刮磨光滑，刺，管道零敲碎打应十净  
(2)管道连珠役使直管头连连，长短为管道外径的2.5-3.0倍，管道接口在管接头内为重处为90°，即1/2。对于二面角弯管领略，管道亮堂应安插对顶角弯管的插嘴中，并在用压接器压接事前入席。压接后，知晓应涂上铅油，KBG管采购，反复完整统一的无线接地体。(3)管道上压力满足时应用工具，程度铺设时，适当的扣点分级在管道的上部和下部，管道垂直应时动用，适当的扣点各行其事在管道的左面和外手，当管径为25ram及偏下时，每端扣点多多益善于2个；当管径低于等于32ram时，两边的屈曲点不应自愧不如3。屈曲点应对称且间隔均匀。屈曲点的深度不应望尘莫及1.0膜。屈曲点职务应在理解的主干。

KBG钢导管经精密加工而成，双面镀铬，既美观，又有良好的防腐性能。

KBG管怎么连接的

只要密封处理即可，不需要焊接和套丝处理，只需要将接头连接管，螺丝盒接头连接接线盒，固定后用紧定螺丝拧紧即可。

KBG管又称扣压式导线管，KBG系列钢导管采用薄壁板材加工而成，双面冷镀锌360°保护。管与管件连接不需再跨接地线，是针对吊顶，明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用，特别是临时或短期使用的建筑物。

JDG管与KBG管的区别

JDG管:全称为“紧定式薄壁镀锌钢管”

KBG管:全称为“扣压式薄壁镀锌钢管”

两种管材相同，但连接方式不同。JDG管采用套管与导管之间的螺钉紧固，KBG管采用套管与导管之间的压力钳紧固。这种管道的材料不需要

防腐、搭桥或油漆。外观为黄色，壁厚一般在1.2-2.5mm之间。

钢管分为焊接钢管和无缝钢管，焊接钢管分为镀锌钢管和非镀锌钢管。JDG和KBG管的特点是采用镀锌焊接钢管，但管壁较薄。普通焊接钢管与普

通焊接钢管的区别在于，普通焊接钢管的壁厚一般不小于3mm。

宜昌KBG管采购-禾业电气公司(在线咨询)由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司为客户提供“桥架,KBG管,JDG管”等业务，公司拥有“禾业电气”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。