

立杆式太阳能杀虫灯LP-2-T3

产品名称	立杆式太阳能杀虫灯LP-2-T3
公司名称	河南林拓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区瑞丰路中段98号
联系电话	86-037155126776 15515552323

产品详情

产品描述：

可广泛用于农、林、蔬菜、烟草、仓储、酒业酿造、园林、果园、城镇绿化、水产养殖等，特别是被棉铃虫侵害的领域。可诱杀农、林、果树、蔬菜等多种害虫，主要有棉铃虫、金龟子、地老虎、玉米螟、吸果夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、虫毛虫、美国白蛾、天牛等87科1287种害虫。

技术参数：

- 1、经过国家植保机械质量监督检验中心检验符合q/lpt02-2008标准
- 2、频振诱控技术
- 3、诱集光源：频振灯管(波长320 ~ 680nm)
- 4、撞击面积： 0.15m²
- 5、灯管启动时间： 5s
- 6、功率： 35w
- 7、电网电压： 2300v

8、工作电压：dc12v

9、绝缘电阻： 2.5m

10、灯体高度 3米

11、雨天自动保护：当湿度大于95%rh，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%rh时，即可自动

恢复工作 12、设计寿命：10~15年(灯管和蓄电池除外)

3、太阳能电池组件材质：单晶硅，太阳能电池板功率： 40w

14、蓄电池：dc12v

24ah/免维护（每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作），工作温度-30 ~55

规格：165mm×125mm×175mm 重量： 8kg

15、控制器：具备定时、光控相结合的功能24v/12v自动识别系统，自耗电 <

10毫安（空载），消除频闪现象，12v/24v自动识别10a控制器，光控时控+分时段控制，可设置8个时间段。

16、电网采用耐弧镀膜材料,双阳螺旋绕制，网线直径0.6mm

17、网间距可根据不同靶标害虫进行选择（一般 10mm）

8、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象

9、主体结构采用不锈钢材料，抗风力10级以上，使用寿命 20年，杆体穿线孔直径不超过5cm，法兰与灯杆连接处有加强筋。

雨天自动保护：当湿度大于95%rh，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%rh时，即可自动恢复工作。