

# 随州收缩机 友联包装精工打造 自动收缩机订做

产品名称	随州收缩机 友联包装精工打造 自动收缩机订做
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

武汉友联包装食品机械有限公司

产品名称：SM1540瓶盖缩标机

产品描述：

型号SM1540

电源电压110/220/380v

加热管功率8kw

输送速度0-10m /min

收缩炉尺寸83 × 10 × 10cm

产品尺寸100mm H400mm

输送载量5kg

收缩炉温度200 Maximum

机器尺寸150 × 60 × 136cm

机器重量100kg

## UP-GPL5545C全自动边封收缩包装机

回收系统：电机台湾“台邦”保证准确匀速回收废料感应开关，采用德国“SICK”准确控制，回收废料时间送膜系统电机台湾“SESAME”保证送膜平稳感应开关采用德国“SICK”，自动封切收缩机，准确控制送膜长度PLC，西门子接触器法国SCHNEIDER中间继电器，施耐德触摸屏昆仑通泰7寸65000色彩屏温控器日本OMRON，紧急开关日本和泉打孔器多位打孔器，以便收缩时能迅速排出袋内空气机构件材料碳钢喷塑，关键部位采用不锈钢板和铝型材制作，保证结构牢固机械尺寸1650\*900\*1550mm包装速度根据不同的包装物大小（0-40个/分钟），不等气压5.5KG/cm<sup>2</sup>表面处理要求抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理。

GPS-5030LW恒温收缩包装机项目明细发热系统保温层采用耐高温岩棉制作，自动收缩机订做，工作时表面温度低，减少热量损耗温度控制日本“OMRON”温控仪和进口热敏感应，温度0-400°C输送系统马达台湾进口马达，减速机变频器台达，随州收缩机，保证输送平稳运风系统特别设计下运风风道系统，产品受热均匀，大功率进口耐高温运风电机，可根据产品的不同调节收缩炉内风速、风量和风向可调控制系统接触器 施耐德中间继电器 施耐德温控器日本“OMRON”紧急开关日本和泉机体外板采用普通碳钢钢板经折弯，表面喷塑处理内板采用镀锌板液压作收缩炉尺寸L1500\*W500\*H300mm电源/功率3&380V/50Hz 平均16KW机械尺寸L1800\*W1100\*H1250mm

收缩机是一款经济型的半自动封切收缩机，操作简单方便，可根据需要选择手动推料及自动推料，自动收缩机价格，自动封切收缩一体，适合于单个物品或多个物品组合包装及生产量较小企业使用。主要用途：适用于多件物品里紧包装和托盘包装。如：药、食品、日化、饮料等行业。药瓶收缩机采用控制元器件；封刀采用防损设计，封口牢固、不开裂、不粘刀；自动推料、送膜、封切；进料固定框架可根据产品不同规格任意调节；药瓶收缩机还适用有底托或无底托多组合产品包装，适用PE收缩膜。

其实不管是什么样的收缩机在功能上都是相通的，都是经过热收缩机包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性，尤其是当包装易碎品时，能防止器皿破碎时飞散。此外，可减低产品被拆、被窃的可能性。

随州收缩机-友联包装精工打造-自动收缩机订做由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的包装相关设备等行业积累了大批忠诚的客户。友联包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！