

阜阳喷涂加工 本地厂家|鹰冠喷塑 五金喷涂加工

产品名称	阜阳喷涂加工 本地厂家 鹰冠喷塑 五金喷涂加工
公司名称	安徽鹰冠金属制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路54号
联系电话	15375309000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽鹰冠金属制品有限责任公司

粉末静电喷涂工艺流程

- (1) 表面预处理。主要是脱脂、除锈，其方法与涂液态漆的预处理相同。
- (2) 刮腻子。根据工件缺陷程度涂刮导电腻子，干燥后用砂纸磨平滑，即可进行下道工序。
- (3) 保护（也称蔽覆）。工件上若某些部位不要求有涂层，在预热前可采用保护胶等掩盖起来，以避免喷上涂料。
- (4) 预热。一般可不需预热。如果要求涂层较厚，可将工件预热至180~200℃，五金喷涂加工，这样可以增加涂层厚度。

静电喷塑中所需要注意的事项

静电喷塑在工业生产中应用十分广泛。它在装涂过程中发挥着作用，静电喷涂加工厂家，喷塑使它的使用寿命延长，还能有效的防止灰尘和侵蚀。涂装生产线上应注意被涂物件的装挂。预先通过试浸来设计挂具及物件在涂装生产线上的装挂方式，阜阳喷涂加工，保证工件在浸涂时处于1佳位置。被涂物的1大平面应接近垂直，其他平面与水平呈10-40角，使余漆的涂装面上能够较流畅地流尽。漆膜的厚度主要决

定于涂装生产线上物体提升的速率以及漆液的粘度。

静电喷塑的性能特点

优良的防腐蚀性能——得益于的化学惰性，漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂，为基材提供保护屏障。该漆膜坚韧——表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好。显示出极佳的物理机械性能。

强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性——在 60 度光泽计中，能达到 80% 以上的高光泽。

阜阳喷涂加工-本地厂家|鹰冠喷塑-五金喷涂加工由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。安徽鹰冠金属制品有限责任公司在喷涂设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽鹰冠一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：翟经理。