

pp板加工 宝康优选厂家 pp板加工经销商

产品名称	pp板加工 宝康优选厂家 pp板加工经销商
公司名称	山东宝康耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济技术开发区大学东路
联系电话	15964716797 15964716797

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宝康耐磨材料有限公司

pp板加工按质量分为下面几种：PP纯粒板(0.91比重)适用于低温下冷弯成型;PP纯板(粒料、粉料，填充料共混，0.93比重);PP纯粉板(0.93比重和0.95比重);PP增强板(加入玻璃纤维，比重为1.0);PP改性板(填充比例大，比重为1.2或1.25)。

pp板加工的冲击强度:是指PP板受冲击破断时单位面积上所消耗的功(KJ/m²)。对某些冲击强度高的塑料，常在试样中间开有规定尺寸之缺口，以降低使其破断时所需之功，就称之为缺口冲击强度。另外PP板加工时要注意：

- 一：PP板本身不阻燃，所以加工过程要严禁烟火，防止发生火灾。
- 二：PP板无毒，环保，食品上可以使用。加工过程中无需佩戴防毒设施。
- 三：由于切割原因，板材边缘比较锋利，搬运时注意划伤。如不幸划伤，及时就医包扎即可。
- 四：PP板尽量不要放在室外，防止老化加快。

1 耐热性：pp板加工具有较好的耐热性能，能够在一定温度范围内保持其物理性能和稳定性。

2. 环保性：pp板加工是一种可回收的塑料材料，具有良好的环保性能。

pp板加工的应用范围广泛，常用于以下领域：

1. 建筑和建材领域：pp板加工可以用于隔热层、装饰板、隔音板等。
2. 包装领域：pp板加工可以用于食品包装、电子产品包装、物流容器等。
3. 印刷和广告领域：pp板加工可以用于户外广告牌、宣传画板、灯箱等。
4. 汽车工业：pp板加工可以用于汽车内饰、车身部件、保护罩等。

需要注意的是，pp板加工在一些特定应用场景中，如高温环境、强酸碱环境等，可能需要选择特殊的pp板加工以满足要求。

PP板加工时呈现气泡的原因：

- 1、加工过程中打针速度太快，pp板加工求购，包住空气，pp板加工经销商，无法扫除，形成气泡。
- 2、加料量过多或过少，pp板加工，打针压力太高，也会产生这种现象，pp板加工供货商，如恰当调整PP板加料量就会改善这种现象。
- 3、制品中有分化黑线现象，这是由于温度过高而形成的。假如情况不严重，能够恰当下降温度，假如整个机筒分化，则一定要拆车整理。
- 4、PP板在冷却环节中，冷却时间太短，解决办法能够在机器外用冷水及冷压模进行冷却。
- 5、模具的进浇口太小与排气不一样，也会产生这种现象。

pp板加工-宝康优选厂家-pp板加工经销商由山东宝康耐磨材料有限公司提供。山东宝康耐磨材料有限公司位于山东德州经济技术开发区大学东路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝康耐磨在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。宝康耐磨取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝康耐磨全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。