

大口径高压钢丝骨架排吸胶管 高压胶管

产品名称	大口径高压钢丝骨架排吸胶管 高压胶管
公司名称	太原星光橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长风街体育路口长风画卷B座3004
联系电话	0351-8336283 18232923999

产品详情

大口径钢丝骨架排吸胶管

一、产品结构类型：主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。

二、产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100mpa。注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照gb/t10544-03标准，din20023，sae100r9~13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

三、产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。

四、适用温度：-30~+120

五、本公司生产的高压胶管总成全部采用优质钢丝编织胶管或钢丝缠绕胶管及胶管接头，经专用设备扣压而成。根据用户需要可选择优质碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等，接头形式及螺纹严格参照国标公制（jb1891-1900-77）、美制标准、英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，安全系数高，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。

我们公司直销：高压钢丝编织胶管；高压钢丝缠绕胶管；钢丝缠绕钻探胶管；钢丝骨架耐油胶管；海洋高压输油胶管；阻燃耐火胶管；煤矿专用注水封孔器；铠装胶管总成；工程机械高压胶管总成；低压胶管系列；金属软管系列；包塑穿线管；风道橡胶补偿器；煤粉管道三维补偿器；风机金属补偿器；采暖管道补偿器；高温金属补偿器；圆截面非金属补偿器；注填式套筒补偿器；直管压力平衡式补偿器；单式铰链型补偿器；复式拉杆型补偿器；矩形补偿器；波纹元件；橡胶接头系列；球形接头；可曲挠橡胶接头；橡胶软接头；变径橡胶接头；全密封橡胶接头；树脂管系列；超高分子量聚乙烯板；硅胶板；氟胶板；耐高温、阻燃耐热输送带；食品输送带；耐油输送带；耐酸碱输送带；耐腐蚀输送带；橡胶、尼龙、聚氨酯制品；煤矿专用聚氨酯筛板；密封件系列；o型圈；油封；缓冲垫；骨架油封；油田专用油壬等等。

我们将以优质的产品质量、一流的售后服务和最满意的产品价格，热忱的欢迎社会各界新老用户选用我们的产品！另外，我公司可根据客户提供的图纸和样品进行加工定做。如有需要者，请来电咨询！

地址：太原市小店区长风街体育西路长风画卷b座3004

联系方式：13453400358 张经理

0351-8336283

传真：0351-8336283

网址：www.sxxgxj.com