

大同开封超大木制防火门 兴元建材

产品名称	大同开封超大木制防火门 兴元建材
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门是纳入型式认可制度的产品

的钢质防火门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑。的木质防火门表面应是净光或砂磨；没有刨痕、毛刺和锤痕；割角、拼缝应严实平整。

防火门是纳入型式认可制度的产品，产品在销售前都需要进行型式检验，一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以及产品的照片等，在实际购买时，需向厂家索取型式检验报告。

钢质防火门适用范围本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇钢质防火门、钢质镶玻璃单、双扇钢质防火门及钢质带亮窗的钢质防火门安装。

影响木材阻燃质量的因素

待阻燃木材亦干不亦湿待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个重要因素。因为干燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比关系。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃性能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。

然而不少的企业认为，反正木材在阻燃时还要被阻燃液浸湿，所以木材含水率高点低点没有多大关系，待阻燃的木材一般未经烘干处理，开封超大木制防火门，个别企业甚至将刚刚锯解的湿方木进行阻燃处理。

钢质防火门严格按照研制而成

“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心”检测合格，并通过消防产品合格评定中心的形式认可。有普通型甲、乙、丙级钢质防火门；豪华压模型甲、乙、丙级钢质隔热防火防盗门。

乙级钢质防火门就是指耐火时限满足1.0小时以上的，按材质区分，不论是什么材质都要满足钢质防火门的耐火完整性和隔热性，防火门的级别有：甲、乙级、丙级，耐火时限是1.5小时、1.0小时、0.5小时。

门扇外部填充不燃资料，并配备以五金件所组成的能满足耐火动摇性、隔热性要求的门，表面涂用静电粉末喷塑，美观、结实、耐久，颜色可选，乙级钢制防火门的耐火时限为0.9h，并且具有很好隔音效果，门框采用1.2mm厚的镀锌或板电解，门扇采用0.8mm厚的镀锌板或电解板。

大同开封超大木制防火门-兴元建材由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事钢质防火门，河南钢质防火门，钢质防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。