

廊坊304材质不锈钢风管 红升通风管道

产品名称	廊坊304材质不锈钢风管 红升通风管道
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

产品详情

一个完整的除尘系统包括吸尘罩、通风管道、除尘器、风机四个部分。304材质不锈钢风管是运送含尘气流的通道，它将吸尘罩。弯头是连接管道的常见构件，其阻力大小与弯管直径 d 、曲率半径 R 以及弯管所分的节数等因素有关。曲率半径 R 越大，阻力越小。在集中风网的除尘系统中，常采用气流汇合部件——三通。合流三通中两支管气流速度不同时，会发生引射作用，同时伴随有能量三通的阻力与气流方向有关，两支管间的夹角一般取 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，以保证气流畅通，减少阻力损失。三通不能采用T形连接。另外，尽量避免使用四通，因为气流在四通干扰很大，严重影响吸风效果，降低系统的效率。

安装304材质不锈钢风管，找红升通风管道厂家。

现在一般的高层建筑都有地下室的，一般的面积都是比较大的，有点地下室有好几层，一般了来的用途都是建立车库供应居民停车用，还有一少部分就是当着设备用房，所以地下室里面的通风就显得比较重要，因为这样的设备用房是整个大楼的中区神经系统，一般都包括高低压配电室、消防控制室、水池、泵房等等。一般的地下室都安装了通风管道系统，那么地下室里面的304材质不锈钢风管一般在功能上面都有哪些方面的要求呢？

其实地下室配置304材质不锈钢风管的作用就是当着消防排烟管道来用，一般的地下室是不住人的，所以在通风上面的要求不是很高的，做到既有利于地下室通风系统兼作排烟系统，又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。所以使用一套风管时系统应满足平时排风与火灾时排烟要求。

304材质不锈钢风管施工准备工作：

(一) 作业条件

1、一般排风机系统和空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。

2、对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的前提下进行。

3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。

4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。

5、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

(二) 材料要求

1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。

2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。

3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。

4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

(三) 施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、刷子等。