

无锡吊顶 康泰装饰材料有限公司 石膏板吊顶

产品名称	无锡吊顶 康泰装饰材料有限公司 石膏板吊顶
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

选购误区

误区一:扣板越厚越好

实际上，扣板并不是越厚越好。市面上基材厚度超出行业标准范围，通常多属于回收铝，它制造出来的扣板厚度比较厚，但是由于含杂质多，所以易腐蚀、易生锈，更重要的是安装上去后，吊顶极易变形和下沉。因而消费者应选择分量轻、弹性好的铝扣板。

误区二:金属吊顶都环保

劣质金属板含有重金属，对人体有辐射，含铁量高容易生锈，劣质覆膜易滋生细菌，一些的金属板才环保。因此，并不是所有的金属吊顶都是环保的，而是有优劣之分。

误区三:国际、国内所谓的

集成吊顶行业内有很多国际、国内，中文字一样，英文注册不一样，和国际、国内毫无关系。建议消费者购买集成吊顶时应挑选品牌，无锡吊顶，不要被所谓的国际、国内品牌而迷惑，买到次品。

若单以是否选择吊顶来分，家居装修可分为"吊顶派"与"反吊顶派"，居室是否吊顶，这里有不少学问。

施工工艺：

- 1、基层清理基层要求平整、无杂质，主要是针对所有可能影响矿棉板吊顶施工的安装物。
- 2、弹线根据矿棉板吊顶设计标高弹吊顶线作为矿棉板吊顶安装的标准线。
- 3、安装吊杆根据施工图纸要求确定吊杆位置，安装吊杆预埋件，刷防锈漆，吊杆用直径为8的钢筋制作，办公室吊顶，吊点间距900~1200mm。安装时上端与预埋件焊接，下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。
- 4、安装主龙骨一般采用C38龙骨，间距900~1200mm。安装主龙骨时，应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上，拧紧螺丝，并根据要求吊顶起拱1/200，随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布，注意避开灯具位置;走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。
- 5、安装次龙骨配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨，间距与板横向规格相同，将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装600mm的横撑龙骨，间距为600或1200mm。
- 6、安装边龙骨采用L型边龙骨，与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定，固定间距应为200mm。安装边龙骨前墙面应用腻子找平，吸音板吊顶，可避免将来墙面刮腻子时出现污染和不易找平的情况。
- 7、隐蔽检查在水电安装、试水、打压完毕后，应对龙骨进行隐蔽检查，石膏板吊顶，待检查合格后方可进入下一道工序。
- 8、安装矿棉板矿棉板的规格、厚度应根据具体的设计要求确定，一般为600*600*15。安装矿棉板时操作工人须戴白手套，以免造成污染。

选择方法

放心使用看服务

挑选集成吊顶要关注售前、售中、售后服务。三分材料七分安装，正确的安装才能保证产品日后的正常使用。据了解，的服务人员都受过各种安装培训，消费者在购买时要关注该品牌的安装质量。许多集成吊顶产品的保修期短，很多经销商便以次充好，换成劣质、薄型材料，严重损害消费者的利益。因而消费者应该选择那些销售、品牌口碑佳、保修期长的集成吊顶产品。

无锡吊顶-康泰装饰材料有限公司-石膏板吊顶由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是从事“吊顶,隔墙,石膏板,轻质砖,玻镁板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。