

零排放循环冲水卫生间 阳泉市卫生间 广阳环保景区卫生间

产品名称	零排放循环冲水卫生间 阳泉市卫生间 广阳环保景区卫生间
公司名称	威海广阳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市经济技术开发区众科创新工业园
联系电话	13906312697 13906312697

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海广阳环保科技有限公司

环保卫生间在环保中起着重要的作用，在挑选的时候有很所事项需要我们注意，在一些公园及旅游景点已经成了不可缺少的一款产品。

选购环保卫生间首先先要确保其可移动性，卫生间的移动性关系到安装的的力量和后期维护的事项，如果移动性强的话，在安装的时候非常方便，仿古型零排放循环冲水卫生间，起到明显的效果，而且在使用中后期保养的时候，也可以有效的利用这个特点进行解决问题。

旱厕是指使用者的排泄物直接进入储存设施，景区零排放循环冲水卫生间，而不用水来冲洗。其又可以分为两种，一种是传统的旱厕，粪便等排泄物直接排入储粪池，待排泄物存储到一定数量以机械或人工清除，运往集中处理厂进行处置。另一种是现代旱厕，可用自动打包的方法将排泄物集中收集于塑料袋内，阳泉市卫生间，再集中运到特定地点处置;或将排泄物直接排入生化处理装置，就地处理粪便等排泄物。这种现代旱厕截至本世纪还处于探索研究阶段，但因其可以节约大量水资源，具有较为广阔的应用前景。

公共卫生间的设置。公共卫生间的平面设计应将大便间，小便间和盥洗室分室设置，各室应具有功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男，女通道，屏蔽墙或物。每个大便器应有一个的单元空间。公共卫生间隔断尺寸。公共卫生间通常是L型间，标准设计是这样的，即两面墙的直角做前脸和一个隔板，尺寸是900mm×1200mm×2000mm前脸是900宽前脸到后墙的深度是1200立板的高是2000。立柱的安装立柱分为中间立柱，墙边立柱和终端立柱，中间立柱安装比较简单，用固定片固定立柱于中间顶端上，墙边立柱需要固定在离地145mm左右的墙壁上，终端立柱需要固定在隔间板上。

该产品具有以下优势：

1、该卫生间设计能力为每个便器使用量为每天200人次。2015年11月临沂国际马拉松比赛当天，我公司生产的3便器卫生间7小时入厕人数超过800人，超出设备设计极限能力，但该卫生间扔运转正常，零排放循环冲水卫生间，水质清澈无臭味。

2、该卫生间运行维护费用低，只需接入220V普通照明电，每天人均电费不足2分钱。系统运行3-5年可少量添加耗材，一次仅需数百元。

3、该卫生间系统运行稳定，所有机电设备及电子元件均采用进口和国内品牌产品，系统中的保温线圈、电暖气等保温器材，可保卫生间平安过冬。

零排放循环冲水卫生间-阳泉市卫生间-广阳环保景区卫生间由威海广阳环保科技有限公司提供。威海广阳环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东威海的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。威海广阳环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！