

瑞典SKF轴承代理商 恺联SKF轴承厂家

产品名称	瑞典SKF轴承代理商 恺联SKF轴承厂家
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

瑞典SKF轴承 轴承热安装 对于较大型的轴承，随着尺寸的增大，需要更大的力才可以把轴承安装。以机械式的冷安装方法一般是不可能的。因此有可能需要以热安装的方法，把整个轴承、内圈或轴承座（如轮毂）在安装前加热。

热安装方法需要轴承圈和轴或轴承座之间的有一定的温差，并主要取决于过盈量和轴颈或座孔的直径。轴承加热的温度不应超过125摄氏度，否则轴承材料的结构可能会产生变化并导致轴承的尺寸变化。带防尘盖或密封圈的轴承，由于预先填充的润滑油或密封圈材料对温度有一定的限制，加热的温度不可超过80摄氏度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴承有限公司

瑞典SKF轴承 上海SKF轴承代理商 轴承的基本代号 SKF所有标准的轴承都有个明确的基本代号，通常包括3到5个数字，或加上其他字母。是代号系统设计的示意图，能表示大部分的标准球轴承和滚子轴承。示意图中的数字或字母与数字的组合具有以下含义：

一位数字，一个字母或一串字母的组合表示轴承的类型；相应的轴承类型可从图表中看出。

接下来的两个数字表示ISO尺寸系列；二个数字表示宽度或高度系列（尺寸B，T或H），三个数字表示直径系列（尺寸D）

后的两位书表示轴承的尺寸代码，将这个两位数乘以5，就是以毫米为单位的轴承内径

瑞典SKF轴承 上海SKF轴承 带止动槽的轴承 带止动槽的深沟球轴承由于可以借助止动环(或卡环)将轴承轴向定位在轴承座中，瑞典SKF轴承代理商，因此可以简化轴承配置的设计节省空间。产品表中给出了合适的止动环的型号和尺寸。止动环可以单独供应，也可以连轴承一通提供。

SKF可以提供以下带止动槽的深沟球轴承

开式（不带密封圈）的轴承，后缀为N（a）

带止动环的开式轴承，后缀为NR

一侧带Z防尘盖的轴承，带一个止动环在轴承的另一侧，后缀为ZNR

两侧带Z防尘盖的轴承，带一个止动环，后缀为2ZNR

瑞典SKF轴承代理商-恺联SKF轴承厂家(图)由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海上海市的向心球轴承等行业积累了大批忠诚的客户。上海恺联带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事KOYO轴承，日本KOYO轴承代理商，上海KOYO轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。